


LED Pro-Ceiling 150x600 mm (opbouw)

# 40001860

EAN: 8721063000319

### ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

De Prolumia Pro-Ceiling serie is uniek in zijn soort. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een hoogwaardig, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde, vierkante of rechthoekige vorm en diverse formaten voor in- of opbouwmontage aan wand of plafond. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!



## PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Geschikt voor aantal lichtbronnen                                            | 1                     |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Led nom. stroom bij constante stroom                                         | 500 700 Milliampère   |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Nom. spanning                                                                | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✓                           | Nom. stroom                                                                  | 500 700 Milliampère   |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✗                           | Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C                                            | 99000 Uur             |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✓                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                            | 157000 Uur            |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Rated life time L70/B10 at 25 °C                                             | 110000 Uur            |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92 Percentage         |
| Lamptype                                               | LED niet uitwisselbaar      | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89 Percentage         |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 83 Percentage         |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 Percentage          |
| Materiaal behuizing                                    | Aluminium                   | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 Percentage          |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Poedercoating               | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C                                            | 70000 Uur             |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C                                            | 35000 Uur             |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 Percentage          |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 48000 Uur             |
| Spanningstype                                          | AC                          | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                  | 11                    |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                  | 19                    |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                               | -10 40 Graden Celsius |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                    | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                              | 86 Lumen per Watt     |
| Dimbaar                                                | ✓                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                 | 1600 Lumen            |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           | Geschikt voor lampvermogen                                                   | 13,4 19,2 Watt        |

LED Pro-Ceiling 150x600 mm (opbouw)

# 40001860

EAN: 8721063000319

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                                               |                              |                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Dimbaar 1-10 V                                                                | ✗                            | Specifieke lichtstroom armatuur              | 83 86 Lumen per Watt     |
| Dimbaar DALI                                                                  | ✗                            | Max. systeemvermogen                         | 20 Watt                  |
| Dimbaar Dali-2                                                                | ✗                            | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1150 1600 Lumen          |
| Dimbaar DMX                                                                   | ✗                            | Kleurtemperatuur                             | 2700 4000 Kelvin         |
| Dimbaar GPRS                                                                  | ✗                            | Flikkerende waarde Pst LM                    | 0,01                     |
| Dimbaar LineSwitch                                                            | ✗                            | Vermogensfactor                              | 0,92                     |
| Dimbaar DSI                                                                   | ✗                            | Stroboscoopeffectwaarde SVM                  | 0,4                      |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                    | ✗                            | Breedte                                      | 150 Millimeter           |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                 | ✗                            | Hoogte/diepte                                | 48 Millimeter            |
| Dimbaar faseafsnijding                                                        | ✓                            | Lengte                                       | 600 Millimeter           |
| Dimbaar faseaansnijding                                                       | ✓                            | Totale harmonische vervorming (THD)          | 20                       |
| Dimming programmeerbaar                                                       | ✗                            | Aantal polen                                 | 2                        |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | ✗                            | Geleiderdoorsnede                            | 2,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar RF                                                                    | ✗                            | Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 22                       |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                   | ✗                            |                                              |                          |
| Dimbaar Touch and Dim                                                         | ✗                            |                                              |                          |
| Dimbaar Zigbee                                                                | ✗                            |                                              |                          |
| Dimbaar met push-button                                                       | ✗                            |                                              |                          |
| Niet dimbaar                                                                  | ✗                            |                                              |                          |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                                   | ✓                            |                                              |                          |
| Lichtverdeler                                                                 | Diffuserlens/optiek/paneel   |                                              |                          |
| Lichtverdeling                                                                | Symmetrisch                  |                                              |                          |
| Stralingshoek                                                                 | >80° - Extreem breedstralend |                                              |                          |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                            | SDCM4                        |                                              |                          |
| Lichtuittrede                                                                 | Direct                       |                                              |                          |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015   | C                            |                                              |                          |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp                              | Overig                       |                                              |                          |
| Power supply energy efficiency index (EEI)                                    | Overig                       |                                              |                          |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp              | C                            |                                              |                          |
| Beschermingsgraad (IP)                                                        | IP40                         |                                              |                          |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                                      | 3                            |                                              |                          |
| Slagvastheid                                                                  | IK08                         |                                              |                          |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                          | II                           |                                              |                          |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | ✗                            |                                              |                          |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                            | ✗                            |                                              |                          |
| Geschikt voor noodverlichting                                                 | ✗                            |                                              |                          |
| Met bewegingssensor                                                           | ✗                            |                                              |                          |
| Met lichtsensor                                                               | ✗                            |                                              |                          |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | ✗                            |                                              |                          |
| Met luchtsleuven                                                              | ✗                            |                                              |                          |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                         | 650 °C - 30 s                |                                              |                          |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                                                 | Neutraal wit 3300 - 5300 K   |                                              |                          |
| Lichtkleur                                                                    | Wit                          |                                              |                          |
| Kleurweergave-index                                                           | 80-89                        |                                              |                          |
| Constance lichtstroom regeling                                                | ✗                            |                                              |                          |
| Soort bedrading                                                               | Eindig                       |                                              |                          |
| Aansluitwijze                                                                 | Steekklem                    |                                              |                          |

## LED Pro-Ceiling

PAGINA 3/3

LED Pro-Ceiling 150x600 mm (opbouw)

# 40001860

EAN: 8721063000319

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                                 | RG1     |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Standen |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Standen |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee     |
| Bediening via Bluetooth                                                     | ✗       |
| Compatible met Casambi                                                      | ✗       |
| Compatible met Apple HomeKit                                                | ✗       |
| Compatible met Google Assistant                                             | ✗       |
| Compatible met Amazon Alexa                                                 | ✗       |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | ✗       |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | ✗       |