

## LED Pro-Space

PAGINA 1/2


LED Pro-Space Rond 155 mm

# 40004235

EAN: 8720604742954

### ERVAAR DE TIJDLOZE ELEGANTIE VAN MINIMALISME MET PRO-SPACE RANDLOZE LICHELEMENTEN

De LED Pro-Space is een strak en tijdloos inbouwarmatuur, met een zeer geringe inbouwdiepte. Door het randloze ontwerp integreert het naadloos in ieder plafond, waarbij de IP66 classificatie toepassing in vochtige omgevingen probleemloos mogelijk maakt.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. stroom                                    | 500 500 Milliampère   |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✓                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur                | 73,5 Lumen per Watt   |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✗                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 1100 Lumen            |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Max. systeemvermogen                           | 15 Watt               |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Kleurtemperatuur                               | 3000 3000 Kelvin      |
| Lamptype                                               | LED niet uitwisselbaar      | Vermogensfactor                                | 0,9                   |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Hoogte/diepte                                  | 20 Millimeter         |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Buitendiameter                                 | 155 Millimeter        |
| Materiaal behuizing                                    | Aluminium                   | Inbouwhoogte/diepte                            | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Overig                      | Inbouwdiameter                                 | 135 Millimeter        |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 24                    |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             |                                                |                       |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        |                                                |                       |
| Spanningstype                                          | AC                          |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           |                                                |                       |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar 1-10 V                                         | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar DALI                                           | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar DMX                                            | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar DSI                                            | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar GPRS                                           | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | ✗                           |                                                |                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | ✓                           |                                                |                       |

## LED Pro-Space

PAGINA 2/2

LED Pro-Space Rond 155 mm

# 40004235

EAN: 8720604742954

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimbaar faseaansnijding                                     | ✗                            |
| Dimming programmeerbaar                                     | ✗                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | ✗                            |
| Dimbaar RF                                                  | ✗                            |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✗                            |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✗                            |
| Dimbaar Zigbee                                              | ✗                            |
| Dimbaar met push-button                                     | ✗                            |
| Lichtverdelers                                              | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Niet dimbaar                                                | ✗                            |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                  |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✓                            |
| Stralingshoek                                               | >80° - Extreem breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM4                        |
| Lichtuittrede                                               | Direct                       |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP66                         |
| Slagvastheid                                                | IK08                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                         | ✗                            |
| Met lichtsensor                                             | ✗                            |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗                            |
| Met luchtsleuven                                            | ✗                            |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Warmwit < 3300 K             |
| Lichtkleur                                                  | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                        |
| Soort bedrading                                             | Eindig                       |
| Aansluitwijze                                               | Schroefklem                  |
| Bediening via Bluetooth                                     | ✗                            |