

LED Pro-Space

PAGINA 1/2


LED Pro-Space Vierkant 215 mm

40004315

EAN: 8720604743432

ERVAAR DE TIJDLOZE ELEGANTIE VAN MINIMALISME MET PRO-SPACE RANDLOZE LICHELEMENTEN

De LED Pro-Space is een strak en tijdloos inbouwarmatuur, met een zeer geringe inbouwdiepte. Door het randloze ontwerp integreert het naadloos in ieder plafond, waarbij de IP66 classificatie toepassing in vochtige omgevingen probleemloos mogelijk maakt.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. stroom	1000 1000 Milliampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	79,5 Lumen per Watt
Geschikt voor opbouwmontage	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2380 Lumen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Max. systeemvermogen	30 Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Vermogensfactor	0,9
Met lichtbron	✓	Breedte	215 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	20 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Lengte	215 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Inbouwlengthe	195 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouwbreedte	195 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouwhoogte/diepte	20 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Verblindingsbegrenzing (UGR)	24
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✓		

LED Pro-Space

PAGINA 2/2

LED Pro-Space Vierkant 215 mm

40004315

EAN: 8720604743432

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	✗
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✓
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Bediening via Bluetooth	✗