


Rockdisc III - Ø 270 mm (Mini) - Shielded

# 40009035

EAN: 8721063009022

### VERLICHTING DIE DE NACHTELIJKE BUITENRUIMTE EEN NIEUWE DIMENSIE GEEFT

Rockdisc III biedt een uitzonderlijke combinatie van performance en duurzaamheid voor buitenverlichting. Het ontwerp legt bijzondere nadruk op kwaliteit: de slagvaste diffuser van polycarbonaat en aluminium behuizing in combinatie met beschermingsklasse IP66 maakt het product bestand tegen zware weersomstandigheden. Verschillende modellen met instelbare kleurtemperatuur en vermogen maken Rockdisc III een veelzijdige lichtoplossing voor elke buitenruimte. SenseLink-sensorversies met draadloze groeppeninstelling en versies voorzien van noodunit maken het assortiment compleet.



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. stroom	50 50 Milliampère
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	228000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,949 Percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,927 Percentage
Geschikt voor klemmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,891 Percentage
Met bevestigingsmateriaal	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Lamptype	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Met lichtbron	✓	Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	111
Lamphouder	Overig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	107
Materiaal behuizing	Aluminium	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 Graden Celsius
Kleur behuizing	Zwart	Stroomverbruik in noodmodus	0 Watt
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Geschikt voor lampvermogen	4,5 9 Watt
Rasteruitvoering	Geen	Specifieke lichtstroom armatuur	80 83 Lumen per Watt
Spanningstype	AC	Max. systeemvermogen	9 Watt
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	360 750 Lumen
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Flikkerende waarde Pst LM	0,6

Rockdisc III - Ø 270 mm (Mini) - Shielded

# 40009035

EAN: 8721063009022

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar	✗	Vermogensfactor	0,86
Dimbaar 0-10 V	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimbaar 1-10 V	✗	Hoogte/diepte	74 Millimeter
Dimbaar DALI	✗	Buitendiameter	270 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Aantal polen	3
Dimbaar DMX	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar DSI	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 Vierkante millimeter
Dimming fabrikantspecifiek	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Lengte snoer	0 Millimeter
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Lichtverdeler		Diffuserlens/optiek/paneel	
Lichtverdeling		Symmetrisch	
Stralingshoek		Vrijstralend/diffuus	
Kleur consistentie (McAdam ellips)		SDCM3	
Lichtuittrede		Direct	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015		D	
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU		✓	
Beschermingsgraad achterzijde (IP)		IP66	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)		IP66	
Beschermingsgraad (NEMA)		4	
Slagvastheid		IK10	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140		I	
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24		✗	
Noodstroomvoorzieningssysteem		Geen	
Geschikt voor noodverlichting		✗	
Noodfunctiebewakingssysteem		Geen	
Met schakelaar		✗	
Met aanwezigheidsmelder		✗	
Met bewegingssensor		✗	
Met lichtsensor		✗	
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk		✓	
Met luchtsleuven		✗	
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11		850 °C - 30 s	
Lichtkleur		Wit	
Kleurweergave-index		80-89	
Constance lichtstroom regeling		✗	
Soort bedrading		Geschikt voor doorgangsbedrading	
Aansluitwijze		Steekklem	
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471		RG0	
Lichtkleur regelbaar		Standen	
Lichtstroom regelbaar		Standen	
Stralingshoek regelbaar		Nee	
Bediening via Bluetooth		✗	

## Prolumia LED Rockdisc III

Rockdisc III - Ø 270 mm (Mini) - Shielded

# 40009035

EAN: 8721063009022

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Met aansluitsnoer en stekker	✘
Compatible met Casambi	✘
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘
Balvastheid volgens DIN 18032-3	✘
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✔