


LED Rockdisc III Mini ø 270 mm

40009061

EAN: 8720615508501

UTILITEIT- EN WONINGBOUWPROJECTEN INRICHTEN MET BETROUWBARE EN TIJDLOZE VERLICHTING

De spuitwaterdichte en slagvaste opbouwarmaturen uit de Prolumia Rockdisc III serie geven invulling aan de verlichtingsbehoefte in de buitenruimte bij utiliteit- en woningbouw. Zowel de normale als de half afgeschermd versies zijn optioneel verkrijgbaar met microwave sensor en de grote formaten ook met noodfunctie. Stel eenvoudig de gewenste kleurtemperatuur en het aantal lumen in d.m.v. DIP-switches. Bovendien kunnen armaturen met en zonder sensor moeiteloos als master/slave worden geconfigureerd.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Led nom. stroom bij constante stroom	220 220 Milliampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. stroom	60 60 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	228000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	143000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,949 Percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Rated life time L70/B10 at 25 °C	170000 Uur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,927 Percentage
Lamptype	LED uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,891 Percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,051 Percentage
Lamphouder	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,073 Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	106000 Uur
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,109 Percentage
Kleur behuizing	Zwart	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	50000 Uur
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Rated life time L90/B50 at 25 °C	69000 Uur
Rasteruitvoering	Geen	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	91
Spanningstype	AC	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	183
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 40 Graden Celsius
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	76 Lumen per Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	800 Lumen
Dimbaar 0-10 V	✗	Max. systeemvermogen	10,5 Watt
Dimbaar 1-10 V	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin

LED Rockdisc III

PAGINA 2/3

LED Rockdisc III Mini ø 270 mm

40009061

EAN: 8720615508501

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DALI	✗	Flikkerende waarde Pst LM	1
Dimbaar Dali-2	✗	Vermogensfactor	0,86
Dimbaar DMX	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimbaar DSI	✗	Hoogte/diepte	74 Millimeter
Dimbaar GPRS	✗	Buitendiameter	270 Millimeter
Dimbaar LineSwitch	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Dimming fabrikantspecifiek	✗	Aantal polen	3
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Lichtsterkte	245 Candela
Dimbaar faseafsnijding	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	42
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel		
Niet dimbaar	✓		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗		
Stralingshoek	Vrijstralend/diffruus		
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3		
Lichtuittrede	Direct		
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++		
Power supply energy efficiency index (EEI)	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		
Slagvastheid	IK10		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Met bewegingssensor	✓		
Met lichtsensor	✓		
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✓		
Met luchtsleuven	✗		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0		
Lichtkleur regelbaar	Standen		
Lichtstroom regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		

LED Rockdisc III

PAGINA 3/3

LED Rockdisc III Mini ø 270 mm

40009061

EAN: 8720615508501

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Amazon Alexa

✕

Met IFTTT ondersteuning

✕