


Rockdisc III - Ø 340 mm

40009181

EAN: 8721063009053

VERLICHTING DIE DE NACHTELIJKE BUITENRUIMTE EEN NIEUWE DIMENSIE GEEFT

Rockdisc III biedt een uitzonderlijke combinatie van performance en duurzaamheid voor buitenverlichting. Het ontwerp legt bijzondere nadruk op kwaliteit: de slagvaste diffuser van polycarbonaat en aluminium behuizing in combinatie met beschermingsklasse IP66 maakt het product bestand tegen zware weersomstandigheden. Verschillende modellen met instelbare kleurtemperatuur en vermogen maken Rockdisc III een veelzijdige lichtoplossing voor elke buitenruimte. SenseLink-sensorversies met draadloze groeppeninstelling en versies voorzien van noodunit maken het assortiment compleet.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. stroom	130 130 Milliampère
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	170000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,931 Percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,902 Percentage
Geschikt voor klemmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,855 Percentage
Met bevestigingsmateriaal	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Lamptype	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Met lichtbron	✓	Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	42
Lamphouder	Overig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	40
Materiaal behuizing	Aluminium	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	81
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 Graden Celsius
Kleur behuizing	Zwart	Stroomverbruik in noodmodus	0 Watt
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Geschikt voor lampvermogen	10,5 23,5 Watt
Rasteruitvoering	Geen	Specifieke lichtstroom armatuur	91 98 Lumen per Watt
Spanningstype	AC	Max. systeemvermogen	23,5 Watt
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	960 2300 Lumen
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Flikkerende waarde Pst LM	0,74

Rockdisc III - Ø 340 mm

40009181

EAN: 8721063009053

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar	✗	Vermogensfactor	0,92
Dimbaar 0-10 V	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimbaar 1-10 V	✗	Hoogte/diepte	83 Millimeter
Dimbaar DALI	✗	Buitendiameter	340 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Aantal polen	3
Dimbaar DMX	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar DSI	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 Vierkante millimeter
Dimming fabrikantspecifiek	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Lengte snoer	0 Millimeter
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus		
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3		
Lichtuittrede	Direct		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP66		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66		
Beschermingsgraad (NEMA)	4		
Slagvastheid	IK10		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen		
Met schakelaar	✗		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met bewegingssensor	✓		
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent		
Met lichtsensor	✓		
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✓		
Met luchtsleuven	✗		
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0		
Lichtkleur regelbaar	Standen		
Lichtstroom regelbaar	Standen		

Prolumia LED Rockdisc III

PAGINA 3/3

Rockdisc III - Ø 340 mm

40009181

EAN: 8721063009053

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Met aansluitsnoer en stekker	✗
Compatible met Casambi	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Balvastheid volgens DIN 18032-3	✗
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓