

LED Prodisc II

PAGINA 1/2


LED Prodisc II 340 mm

40009411

EAN: 8720604743890

VEELZIJDIG TOEPASBAAR OPBOUWARMATUUR IN DRIE MODELVARIANTEN

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	228000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	143000 Uur
Geschikt voor plafondmontage		Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	69000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	60
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	120
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur	100 Lumen per Watt
Met lichtbron	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1500 Lumen
Lamphouder	Overig	Max. systeemvermogen	15 Watt
Materiaal behuizing	Kunststof	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Vermogensfactor	0,9
Kleur behuizing	Wit	Hoogte/diepte	100 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Buitendiameter	340 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Aantal polen	2
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar GPRS	✗		

LED Prodisc II

PAGINA 2/2

LED Prodisc II 340 mm

40009411

EAN: 8720604743890

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar LineSwitch	✗
Dimming fabrikantspecifiek	✗
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuitrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✓
Met lichtsensor	✓
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✓
Met luchtsleuven	✗
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗