


LED Prodisc II Maxi 400 mm

# 40009471

EAN: 8720604743951

### VEELZIJDIG TOEPASBAAR OPBOUWARMATUUR IN DRIE MODELVARIANTEN

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. spanning                                                                | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C                                            | 143000 Uur            |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                            | 228000 Uur            |
| Geschikt voor plafondmontage                           |                             | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Percentage         |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✗                           | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 69000 Uur             |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✓                           | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                  | 31                    |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                  | 62                    |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                               | -20 50 Graden Celsius |
| Lamptype                                               | LED uitwisselbaar           | Specifieke lichtstroom armatuur                                              | 120 Lumen per Watt    |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                 | 3000 Lumen            |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Max. systeemvermogen                                                         | 25 Watt               |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                   | Kleurtemperatuur                                                             | 3000 4000 Kelvin      |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Overig                      | Vermogensfactor                                                              | 0,9                   |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         | Hoogte/diepte                                                                | 107 Millimeter        |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Buitendiameter                                                               | 400 Millimeter        |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        | Aantal polen                                                                 | 2                     |
| Spanningstype                                          | AC                          |                                                                              |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |                                                                              |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           |                                                                              |                       |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                    | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar 1-10 V                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar DALI                                           | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar Dali-2                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar DMX                                            | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar GPRS                                           | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | ✗                           |                                                                              |                       |

## LED Prodisc II

PAGINA 2/2

LED Prodisc II Maxi 400 mm

# 40009471

EAN: 8720604743951

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimbaar DSI                                                                 | ✗                            |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                  | ✗                            |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                               | ✗                            |
| Dimbaar faseafsnijding                                                      | ✗                            |
| Dimbaar faseaansnijding                                                     | ✗                            |
| Dimming programmeerbaar                                                     | ✗                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                    | ✗                            |
| Dimbaar RF                                                                  | ✗                            |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                 | ✗                            |
| Dimbaar Touch and Dim                                                       | ✗                            |
| Dimbaar Zigbee                                                              | ✗                            |
| Dimbaar met push-button                                                     | ✗                            |
| Niet dimbaar                                                                | ✓                            |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                                 | ✗                            |
| Lichtverdeler                                                               | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Lichtverdeling                                                              | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                                                               | >80° - Extreem breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                          | SDCM3                        |
| Lichtuittrede                                                               | Direct                       |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D                            |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                               | ✓                            |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp                            | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP44                         |
| Slagvastheid                                                                | IK10                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                        | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                          | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                                               | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                                         | ✓                            |
| Met lichtsensor                                                             | ✓                            |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                 | ✓                            |
| Met luchtsleuven                                                            | ✗                            |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                       | 650 °C - 30 s                |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K   |
| Lichtkleur                                                                  | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                                         | 80-89                        |
| Soort bedrading                                                             | Eindig                       |
| Aansluitwijze                                                               | Steekklem                    |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Standen                      |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Standen                      |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee                          |
| Bediening via Bluetooth                                                     | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                                                | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                                             | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                                                 | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | ✗                            |