


LED Ecodisc Mini

40009902

EAN: 8720604744033

AANTREKKELIJK GEPRIJSD OPBOUWARMATUUR MET SCHAKELBARE LICHTKLEUR

De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar functioneel opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd uit gepoedercoat staal en voorzien van een homogeen verlichte PMMA afscherming. De Ecodisc II is uitgevoerd met een schakelbare kleurtemperatuur, waarmee moeiteloos geschakeld kan worden tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een uitvoering met ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. Dit armatuur zorgt voor goede verlichting van onder andere hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuisen en toiletten.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	230 230 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Led nom. stroom bij constante stroom	115 115 Milliampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. stroom	115 115 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	30000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 Graden Celsius
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	90 Lumen per Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1100 Lumen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Max. systeemvermogen	12 Watt
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur	3000 6500 Kelvin
Met lichtbron	✓	Vermogensfactor	0,9
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	57 Millimeter
Materiaal behuizing	Staal	Buitendiameter	265 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Aantal polen	3
Kleur behuizing	Wit	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		

LED Ecodisc II

PAGINA 2/2

LED Ecodisc Mini

40009902

EAN: 8720604744033

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗