


LED Pro-Fit zwart

40010312

EAN: 8720604744255

ROBUUSTE EN STIJLVOL VORMGEGEVEN PLAFOND- EN WANDARMATUREN MET ENERGIEBESPARENDE OPTIES

De Pro-Fit serie bestaat uit een tweetal robuuste en strak vormgegeven plafond- en wandarmaturen. De Pro-Fit is uitermate geschikt voor de woningbouw, voor het gebruik in portalen, gangen, galerijen en bergingen én aan de buitenzijde van panden om bijvoorbeeld de voor- en achterdeur goed te verlichten. Tevens een perfecte een-op-een vervanging van de meest toegepaste conventionele varianten, waarbij door de maatvoering schilderwerk in vele gevallen overbodig is.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	240 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	100 Lumen per Watt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Max. systeemvermogen	7 Watt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Vermogensfactor	0,8
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Breedte	140 Millimeter
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Hoogte/diepte	110 Millimeter
Met lichtbron	✓	Lengte	280 Millimeter
Lamphouder	Overig	Aantal polen	2
Materiaal behuizing	Kunststof	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Kunststof transparant		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		

LED Pro-Fit

PAGINA 2/2

LED Pro-Fit zwart

40010312

EAN: 8720604744255

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Lichtverdeler	Overig
Niet dimbaar	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✓
Geschikt voor noodverlichting	✓
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✓
Met luchtsleuven	✗
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗