


LED Pro-Fit zwart

# 40010314

EAN: 8720604744279

### ROBUUSTE EN STIJLVOL VORMGEGEVEN PLAFOND- EN WANDARMATUREN MET ENERGIEBESPARENDE OPTIES

De Pro-Fit serie bestaat uit een tweetal robuuste en strak vormgegeven plafond- en wandarmaturen. De Pro-Fit is uitermate geschikt voor de woningbouw, voor het gebruik in portalen, gangen, galerijen en bergingen én aan de buitenzijde van panden om bijvoorbeeld de voor- en achterdeur goed te verlichten. Tevens een perfecte een-op-een vervanging van de meest toegepaste conventionele varianten, waarbij door de maatvoering schilderwerk in vele gevallen overbodig is.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                     |                             |                                   |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Geschikt voor wandmontage           | ✓                           | Nom. spanning                     | 240 240 Volt             |
| Geschikt voor wandmontage           | ✓                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 Uur               |
| Geschikt voor pendelophanging       | ✗                           | Specifieke lichtstroom armatuur   | 100 Lumen per Watt       |
| Geschikt voor plafondmontage        | ✓                           | Max. systeemvermogen              | 7 Watt                   |
| Geschikt voor inbouwmontage         | ✗                           | Kleurtemperatuur                  | 3000 4000 Kelvin         |
| Geschikt voor opbouwmontage         | ✓                           | Vermogensfactor                   | 0,8                      |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | ✗                           | Breedte                           | 140 Millimeter           |
| Lamptype                            | LED niet uitwisselbaar      | Hoogte/diepte                     | 110 Millimeter           |
| Met lichtbron                       | ✓                           | Lengte                            | 280 Millimeter           |
| Lamphouder                          | Overig                      | Aantal polen                      | 2                        |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof                   | Geleiderdoorsnede                 | 1,5 Vierkante millimeter |
| Oppervlaktebescherming behuizing    | Onbehandeld                 |                                   |                          |
| Kleur behuizing                     | Zwart                       |                                   |                          |
| Materiaal afdekking                 | Kunststof transparant       |                                   |                          |
| Rasteruitvoering                    | Geen                        |                                   |                          |
| Spanningstype                       | AC                          |                                   |                          |
| Voorschakelapparaat                 | LED regeling stroomgestuurd |                                   |                          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen      | ✓                           |                                   |                          |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar 0-10 V                      | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar 1-10 V                      | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar DALI                        | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar Dali-2                      | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar DMX                         | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar DSI                         | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar GPRS                        | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar LineSwitch                  | ✗                           |                                   |                          |
| Dimming fabrikantspecifiek          | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie       | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar faseafsnijding              | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar faseaansnijding             | ✗                           |                                   |                          |

## LED Pro-Fit

PAGINA 2/2

LED Pro-Fit zwart

# 40010314

EAN: 8720604744279

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimming programmeerbaar                                     | ✗                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | ✗                            |
| Dimbaar RF                                                  | ✗                            |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✗                            |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✗                            |
| Dimbaar Zigbee                                              | ✗                            |
| Dimbaar met push-button                                     | ✗                            |
| Lichtverdeler                                               | Overig                       |
| Niet dimbaar                                                | ✓                            |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                  |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✗                            |
| Stralingshoek                                               | >80° - Extreem breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                        |
| Lichtuittrede                                               | Direct                       |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP66                         |
| Slagvastheid                                                | IK10                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                         | ✗                            |
| Met lichtsensor                                             | ✓                            |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✓                            |
| Met luchtsleuven                                            | ✗                            |
| Lichtkleur                                                  | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                        |
| Soort bedrading                                             | Eindig                       |
| Aansluitwijze                                               | Steekklem                    |
| Bediening via Bluetooth                                     | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                                | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                             | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                                 | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | ✗                            |