


LED Pro-Office (inleg)

# 40011103

EAN: 8721063000524

**VEELZIJDIG VERLICHTINGSARMATUUR MET EEN KLASSIEKE  
UITSTRALING, VOORZIEN VAN HEDENDAAGSE TECHNIEK EN  
INNOVATIEVE FUNCTIES**



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✗                           | Geschikt voor aantal lichtbronnen                                            | 0                      |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Nom. spanning                                                                | 198 264 Volt           |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✓                           | Nom. stroom                                                                  | 0 0 Milliampère        |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✓                           | Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C                                            | 114000 Uur             |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✗                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                            | 182000 Uur             |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,93 Percentage        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✓                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,91 Percentage        |
| Lamptype                                               | LED niet uitwisselbaar      | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,85 Percentage        |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 Percentage           |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 Percentage           |
| Materiaal behuizing                                    | Staal                       | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 Percentage           |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Poedercoating               | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 55000 Uur              |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         | Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)                     | 37                     |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                  | 36                     |
| Rasteruitvoering                                       | Hoogglans                   | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                  | 61                     |
| Spanningstype                                          | AC                          | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                               | 0 45 Graden Celsius    |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd | Lichtopbrengst bij noodbedrijf                                               | 440 Lumen              |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           | Stroomverbruik in noodmodus                                                  | 4 Watt                 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                    | ✓                           | Geschikt voor lampvermogen                                                   | 15 35 Watt             |
| Dimbaar                                                | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                              | 125 125 Lumen per Watt |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           | Max. systeemvermogen                                                         | 35 Watt                |

LED Pro-Office (inleg)

# 40011103

EAN: 8721063000524

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                                               |                            |                                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Dimbaar 1-10 V                                                                | ✗                          | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 4400 Lumen                 |
| Dimbaar DALI                                                                  | ✓                          | Kleurtemperatuur                             | 3000 4000 Kelvin             |
| Dimbaar Dali-2                                                                | ✓                          | Flikkerende waarde Pst LM                    | 0,01                         |
| Dimbaar DMX                                                                   | ✗                          | Vermogensfactor                              | 0,95                         |
| Dimbaar DSI                                                                   | ✗                          | Stroboscoopeffectwaarde SVM                  | 0,4                          |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                    | ✗                          | Breedte                                      | 595 Millimeter               |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                 | ✗                          | Hoogte/diepte                                | 42 Millimeter                |
| Dimbaar faseafsnijding                                                        | ✗                          | Lengte                                       | 595 Millimeter               |
| Dimbaar faseaansnijding                                                       | ✗                          | Inbouwlengte                                 | 595 Millimeter               |
| Dimming programmeerbaar                                                       | ✓                          | Inbouwbreedte                                | 595 Millimeter               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | ✗                          | Inbouwhoogte/diepte                          | 42 Millimeter                |
| Dimbaar RF                                                                    | ✗                          | Aantal polen                                 | 6                            |
| Dimbaar Touch and Dim                                                         | ✓                          | Geleiderdoorsnede                            | 2,5 Vierkante millimeter     |
| Dimbaar Zigbee                                                                | ✗                          | Totale harmonische vervorming (THD)          | 20 Percentage                |
| Dimbaar met push-button                                                       | ✓                          | Aansluitbare geleiderdoorsnede               | 1,5 2,5 Vierkante millimeter |
| Lichtverdeler                                                                 | Diffuserlens/optiek/paneel | Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 19                           |
| Lichtverdeling                                                                | Symmetrisch/asymmetrisch   |                                              |                              |
| Stralingshoek                                                                 | 41-80° - Breedstralend     |                                              |                              |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                            | SDCM6                      |                                              |                              |
| Lichtuittrede                                                                 | Direct                     |                                              |                              |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015   | C                          |                                              |                              |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                                 | ✗                          |                                              |                              |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                            | IP20                       |                                              |                              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                             | IP20                       |                                              |                              |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                                      | 1                          |                                              |                              |
| Slagvastheid                                                                  | IK02                       |                                              |                              |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                          | I                          |                                              |                              |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | ✗                          |                                              |                              |
| Geschikt voor noodverlichting                                                 | ✓                          |                                              |                              |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                                   | Geen                       |                                              |                              |
| Met aanwezigheidsmelder                                                       | ✗                          |                                              |                              |
| Met bewegingssensor                                                           | ✗                          |                                              |                              |
| Met lichtsensor                                                               | ✗                          |                                              |                              |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | ✗                          |                                              |                              |
| Met luchtsleuven                                                              | ✗                          |                                              |                              |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                         | 850 °C - 30 s              |                                              |                              |
| Lichtkleur                                                                    | Wit                        |                                              |                              |
| Kleurweergave-index                                                           | 80-89                      |                                              |                              |
| Constante lichtstroom regeling                                                | ✓                          |                                              |                              |
| Soort bedrading                                                               | Eindig                     |                                              |                              |
| Aansluitwijze                                                                 | Overig                     |                                              |                              |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                                   | RG1                        |                                              |                              |
| Lichtkleur regelbaar                                                          | Standen                    |                                              |                              |
| Lichtstroom regelbaar                                                         | Traploos                   |                                              |                              |
| Stralingshoek regelbaar                                                       | Nee                        |                                              |                              |
| Bediening via Bluetooth                                                       | ✗                          |                                              |                              |
| Compatible met Casambi                                                        | ✗                          |                                              |                              |
| Compatible met Apple HomeKit                                                  | ✗                          |                                              |                              |
| Compatible met Google Assistant                                               | ✗                          |                                              |                              |

## LED Pro-Office

PAGINA 3/3

LED Pro-Office (inleg)

# 40011103

EAN: 8721063000524

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Compatible met Amazon Alexa                                                 | ✗ |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | ✗ |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3                                             | ✗ |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | ✗ |