

LED Pro-Aqua II

PAGINA 1/2


LED Pro-Aqua II 1574x90x90 mm

40281251

EAN: 8720604744873

SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR

De LED Pro-Aqua II is de efficiënte en intelligente verlichtingsoplossing voor industriële toepassingen. De LED armaturen bieden een goed alternatief voor waterdichte TL (-D) armaturen. Het lichtbeeld zorgt voor betere herkenbaarheid van voertuigen, mensen en bewegwijzering.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✗	Nom. spanning	180 265 Volt
Geschikt voor wandmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 50 Graden Celsius
Geschikt voor plafondmontage	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	122 Lumen per Watt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3900 Lumen
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Max. systeemvermogen	32 Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Vermogensfactor	0,9
Lamptype	LED uitwisselbaar	Breedte	90 Millimeter
Met lichtbron	✓	Hoogte/diepte	90 Millimeter
Lamphouder	Overig	Lengte	1574 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Verblindingsbegrenzing (UGR)	23
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig		
Kleur behuizing	Grijs		
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC/DC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		

LED Pro-Aqua II

PAGINA 2/2

LED Pro-Aqua II 1574x90x90 mm

40281251

EAN: 8720604744873

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Niet dimbaar	✗
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✓
Geschikt voor noodverlichting	✓
Met bewegingssensor	✓
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✗