

LED Pro-Aqua III 1507x75x70 mm + noodunit

40281608

EAN: 8720615508198

SLAGVASTE EN WATERDICHT ARMATUREN TER VERVANGING VAN TL (-D) ARMATUREN

Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen eenvoudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	124000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Percentage
Geschikt voor plafondmontage	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	87 Percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	79 Percentage
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	56000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	28000 Uur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	37000 Uur
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 40 Graden Celsius
Met lichtbron	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	150 Lumen per Watt
Lamphouder	Overig	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7800 Lumen
Materiaal behuizing	Kunststof	Max. systeemvermogen	52 Watt
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Kleur behuizing	Grijs	Vermogensfactor	0,98
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd	Breedte	75 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Hoogte/diepte	70 Millimeter
Spanningstype	AC	Lengte	1500 Millimeter
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Aantal polen	3
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		

LED Pro-Aqua III

PAGINA 2/2

LED Pro-Aqua III 1507x75x70 mm + noodunit

40281608

EAN: 8720615508198

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DMX	✗
Dimbaar GPRS	✗
Dimbaar LineSwitch	✗
Dimbaar DSI	✗
Dimming fabrikantspecifiek	✗
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Niet dimbaar	✓
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Dubbel asymmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichttuitreide	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✓
Geschikt voor noodverlichting	✓
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen