

LED Pro-Aqua III 1507x75x70 mm + noodunit

# 40281609

EAN: 8720615508204

### SLAGVASTE EN WATERDICHT ARMATUREN TER VERVANGING VAN TL (-D) ARMATUREN

Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen eenvoudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. spanning                                                                | 220 240 Volt             |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                            | 124000 Uur               |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✓                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Percentage            |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✓                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 87 Percentage            |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✗                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 79 Percentage            |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✓                           | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C                                            | 56000 Uur                |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C                                            | 28000 Uur                |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 37000 Uur                |
| Lamptype                                               | LED niet uitwisselbaar      | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                               | -25 40 Graden Celsius    |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                              | 150 Lumen per Watt       |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                 | 7800 Lumen               |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                   | Max. systeemvermogen                                                         | 52 Watt                  |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Onbehandeld                 | Kleurtemperatuur                                                             | 4000 4000 Kelvin         |
| Kleur behuizing                                        | Grijs                       | Vermogensfactor                                                              | 0,98                     |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof gestructureerd    | Breedte                                                                      | 75 Millimeter            |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        | Hoogte/diepte                                                                | 70 Millimeter            |
| Spanningstype                                          | AC                          | Lengte                                                                       | 1500 Millimeter          |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd | Aantal polen                                                                 | 3                        |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           | Geleiderdoorsnede                                                            | 1,5 Vierkante millimeter |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                    | ✓                           | Verblindingsbegrenzing (UGR)                                                 | 25                       |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           |                                                                              |                          |
| Dimbaar 1-10 V                                         | ✗                           |                                                                              |                          |
| Dimbaar DALI                                           | ✗                           |                                                                              |                          |
| Dimbaar Dali-2                                         | ✗                           |                                                                              |                          |

## LED Pro-Aqua III

PAGINA 2/2

LED Pro-Aqua III 1507x75x70 mm + noodunit

# 40281609

EAN: 8720615508204

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimbaar DMX                                                 | ✗                                |
| Dimbaar GPRS                                                | ✗                                |
| Dimbaar LineSwitch                                          | ✗                                |
| Dimbaar DSI                                                 | ✗                                |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | ✗                                |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                               | ✗                                |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | ✗                                |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | ✗                                |
| Dimming programmeerbaar                                     | ✗                                |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | ✗                                |
| Dimbaar RF                                                  | ✗                                |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✗                                |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✗                                |
| Dimbaar Zigbee                                              | ✗                                |
| Dimbaar met push-button                                     | ✗                                |
| Niet dimbaar                                                | ✓                                |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✗                                |
| Lichtverdeler                                               | Diffuserlens/optiek/paneel       |
| Lichtverdeling                                              | Dubbel asymmetrisch              |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                            |
| Lichtuittrede                                               | Direct                           |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)                 |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP66                             |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | 3                                |
| Slagvastheid                                                | IK08                             |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | I                                |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✓                                |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✓                                |
| Met bewegingssensor                                         | ✓                                |
| Met lichtsensor                                             | ✗                                |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗                                |
| Met luchtsleuven                                            | ✗                                |
| Lichtkleur                                                  | Wit                              |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                            |
| Soort bedrading                                             | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aansluitwijze                                               | Steekklem                        |
| Lichtkleur regelbaar                                        | Nee                              |
| Lichtstroom regelbaar                                       | Standen                          |