


LED Pro-Batten 1500x64x65 mm

40282011

EAN: 8721063008650

BETROUWBARE, KRACHTIGE VERLICHTING VOOR ALLEDAAGSE TOEPASSINGEN

De Pro-Batten is een modern, lineair indoor-armatuur met een slank design dat uitstekende prestaties en een eenvoudige installatie combineert met een interessante prijs-kwaliteitverhouding. Pro-Batten zorgt voor een gelijkmatig lichtbeeld en is met een lichtrendement tot 170 lm/W uitzonderlijk efficiënt. Dankzij instelmogelijkheden van zowel de lichtkleur als het helderheidsniveau, is Pro-Batten geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals scholen, winkels en semi-industriële omgevingen. De behuizing die middels een scharnierverbinding te openen is, maakt het instellen en monteren van het armatuur zeer eenvoudig. Naast standaard aan/uit versies is Pro-Batten ook verkrijgbaar met ingebouwde sensor en/of noodunit met 3 uur autonomie en zelftestfunctie.



PRODUCTKENMERKEN

Lamptype	LED uitwisselbaar	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Met lichtbron	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Lamphouder	Overig	Led nom. stroom bij constante stroom	170 335 Milliampère
Materiaal	Metaal/kunststof	Nom. stroom	170 335 Milliampère
Kleur behuizing	Wit	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	65000 Uur
Spanningstype	AC	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Percentage
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 Percentage
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Rated life time L70/B10 at 25 °C	65000 Uur
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	54000 Uur
Dimbaar	✗	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	56000 Uur
Dimbaar 0-10 V	✗	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	46000 Uur
Dimbaar 1-10 V	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Dimbaar DALI	✗	Lichtopbrengst bij noodbedrijf	8300 Lumen
Dimbaar Dali-2	✗	Stroomverbruik in noodmodus	50,5 Watt
Dimbaar DMX	✗	Geschikt voor lampvermogen	25,5 50,5 Watt
Dimbaar DSI	✗	Max. systeemvermogen	50,5 Watt
Dimbaar GPRS	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	8300 Lumen
Dimbaar LineSwitch	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4300 8300 Lumen
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	170 Lumen per Watt
Dimming fabrikantspecifiek	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Dimbaar faseafsnijding	✗	Vermogensfactor	0,9
Dimbaar faseaansnijding	✗	Breedte	64 Millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗	Hoogte/diepte	65 Millimeter
Dimming programmeerbaar	✗	Lengte	1500 Millimeter
Dimbaar RF	✗	Diameter	64 Millimeter
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗	Aantal polen	3
Dimbaar Touch and Dim	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter

LED Pro-Batten 1500x64x65 mm

40282011

EAN: 8721063008650

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar met push-button	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	0,5 2,5 Vierkante millimeter
Niet dimbaar	✓		
Dimbaar Zigbee	✗		
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	B		
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++		
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++		
Power supply energy efficiency index (EEI)	A1 BAT		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	1		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Slagvastheid	IK06		
Met lampbeschermkorf	✗		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)		
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose		
Met bewegingssensor	✓		
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met schakelaar	✗		
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent		
Met lichtsensor	✓		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89		
Lichtkleur regelbaar	Standen		
Lichtstroom regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	✗		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Compatible met Casambi	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		