



LED-Modules - DALI + noodunit

40640825

EAN: 8721063007806

Pro-Line Linear is modulair lichtlijnsysteem dat opgebouwd is uit draagprofielen, plug & play lichtmodules en diverse accessoires. Een lichtoplossing voor productie-, magazijn-, winkel- en kantoorruimtes, ongeëvenaard in zowel uniformiteit als lichtrendement, die bovendien snel en eenvoudig te installeren is. De LED-modules zijn leverbaar in schakelbare of DALI-uitvoering, eventueel voorzien van noodunit. Dankzij de grote keuze aan lichtverdelingen en het veelvoudig instelbare helderheidsniveau zijn deze armaturen geschikt voor vrijwel alle montagehoogtes en verlichtingstaken. Pro-Line Linear is flexibel en schaalbaar wat betreft planning en ontwerp, economisch in aanschaf en bespaart energie en onderhoudskosten, per direct en doorlopend tijdens de lange levensduur. Pro-Line Linear van Prolumia: een veelzijdige lichtoplossing die een ruimte transformeert tot een dynamische en duurzame omgeving.



PRODUCTKENMERKEN

Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. spanning	200 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. stroom	100 550 Milliampère
Lamphouder	Geen	Totale harmonische vervorming (THD)	10 Percentage
Materiaal behuizing	Staal	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 Uur
Kleur behuizing	Wit	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Percentage
Spanningstype	AC/DC	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 Percentage
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	5 Percentage
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 Percentage
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 Graden Celsius
Dimbaar	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2700 13500 Lumen
Dimbaar 0-10 V	✗	Geschikt voor lampvermogen	15 80 Watt
Dimbaar 1-10 V	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	169 180 Lumen per Watt
Dimbaar DALI	✓	Max. systeemvermogen	80 Watt
Dimbaar Dali-2	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Dimbaar DMX	✗	Vermogensfactor	0,95
Dimbaar DSI	✗	Breedte	64 Millimeter
Dimbaar LineSwitch	✗	Hoogte/diepte	30 Millimeter
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Lengte	1472 Millimeter
Dimming fabrikantspecifiek	✗	Aantal polen	5
Dimbaar faseafsnijding	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar faseaansnijding	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimming programmeerbaar	✓		
Dimbaar RF	✗		

Prolumia LED Pro-Line Linear

PAGINA 2/2

LED-Modules - DALI + noodunit

40640825

EAN: 8721063007806

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar met push-button	✓
Dimbaar Zigbee	✗
Lichtverdeler	Focuslens
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✗
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting	✗
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Constance lichtstroom regeling	✓
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Casambi	✗
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓