

LED Pro-Bay Multi

PAGINA 1/2

Pro-Bay Multi Lichtregeling

40643516

EAN: 8721063007516

VOLGENDE GENERATIE HIGHBAY ARMATUUR WELKE UITBLINKT IN PRIJS, PRESTATIES EN GEBRUIKSGEMAK

De Pro-Bay Multi is een uitblinker in vele opzichten. Zijn uitzonderlijk hoge lichtrendement van maximaal 195 lm/W zorgt voor aanzienlijke energiebesparingen. Drie helderheidsstanden en een kleurtemperatuur die kan worden ingesteld op 3000, 4000 of 5000 K optimaliseren de gebruiksmogelijkheden. Tot slot bieden de Pro-Bay Multi accessoires, zoals PIR- of radargestuurde bewegingsdetectoren, een schemerschakelaar of een Casambi-module, de voordelen en het comfort van een intelligente verlichtingsoplossing letterlijk in een handomdraai.



PRODUCTKENMERKEN

Model	Bewegingssensor	Scanhoek	360 Hoekgraden
Opnemertype	Passief infrarood	Optimale montagehoogte	12 Meter
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	4 Meter
Met DALI interface	✗	Max. reikwijdte frontaal	12 Meter
Constantlichtregeling	✓	Diameter reikwijdte op vloer	8 Meter
HVAC-aansturing	✗	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Gedwongen inschakeling	✗	Nom. spanning	12 Volt
Gedwongen uitschakeling	✗	Nom. spanning	12 12 Volt
Vrije dierzone	✗	Min. nalooptijd	5 Seconde
Onderkruipbeveiliging	✗	Max. nalooptijd	90 Minuut
Achtergrondcontrole	✗	Uitschakelvertraging	0 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✗	Inschakelvertraging	0 Seconde
Trappenhuiscontroller	✗	Hoek reikwijdte horizontaal	30 120 Hoekgraden
Overbruggingsschakelaar	✗	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Met afstandsbediening	✓	Aanspreekhelderheid	2 400 Lux
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Max. schakelvermogen	200 Watt
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Max. schakelvermogen LED	200 Watt
Met signaaleenheid	✗	Aantal schakelzones	1
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗	Temperatuur	-20 60 Graden Celsius
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✗	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Geschikt voor wandmontage	✗	Stuurstroom	30 Milliampère
Montagewijze	Overig	Omgevingstemperatuur	-20 60 Graden Celsius
Geschikt voor plafondmontage	✗	Hoogte	43,1 Millimeter
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	✗	Diameter	47,9 Millimeter
Geschikt voor wandmontage	✗		
Aansluitwijze	Overig		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Overig		
Halogeenvrij	✗		

LED Pro-Bay Multi

PAGINA 2/2

Pro-Bay Multi Lichtregeling

40643516

EAN: 8721063007516

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriële behandeling	✗
Kleur	Wit
Transparant	✗
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	DC
C-Belasting	✗
Ingang voor nevenunit	✓
Met alarmfunctie	✗
Met akoestische sensor	✗
Met aansluitkabel	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Compatible met Casambi	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗