


LED Pro-Flood Basic 10W

# 41060635

EAN: 8720615508648

### COMPACT VORMGEGEVEN SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE OP AFSTAND BEDIENBARE PIR SENSOR

De Prolumia Pro-Flood Basic serie bestaat uit een drietal compact vormgegeven schijnwerpers welke gebruikt kunnen worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Leverbaar mét of zonder PIR sensor. De PIR sensor is eenvoudig te bedienen met bijgeleverde afstandsbediening, waarmee de daglichtdrempel en de nalooptijd in zijn te stellen. Door de meer dan goede efficiency tot 110 Lm/W zijn de armaturen perfect in te zetten voor het aanlichten van bijvoorbeeld gevels en reclameborden.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                          |                              |                                                |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage              | ✓                            | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt                 |
| Geschikt voor inbouwmontage              | ✗                            | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur                    |
| Geschikt voor wandmontage                | ✓                            | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 40 Graden Celsius        |
| Geschikt voor wandmontage                | ✓                            | Max. systeemvermogen                           | 10 Watt                      |
| Geschikt voor pendelophanging            | ✗                            | Lichtstroom                                    | 1050 1050 Lumen              |
| Geschikt voor plafondmontage             | ✓                            | Specifieke lichtstroom lamp                    | 1050 Lumen per Watt          |
| Geschikt voor truss montage              | ✗                            | Kleurtemperatuur                               | 3000 3000 Kelvin             |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage     | ✓                            | Aantal polen                                   | 3                            |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | ✗                            | Aansluitbare geleiderdoorsnede                 | 1,5 1,5 Vierkante millimeter |
| Geschikt voor klemmontage                | ✗                            | Specifieke lichtstroom armatuur                | 105 Lumen per Watt           |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | ✗                            |                                                |                              |
| Verstelbaarheid                          | Draaibaar en zwenkbaar       |                                                |                              |
| Met bewegingssensor                      | ✓                            |                                                |                              |
| Met lichtsensor                          | ✓                            |                                                |                              |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar       |                                                |                              |
| Met lichtbron                            | ✓                            |                                                |                              |
| Lamphouder                               | Overig                       |                                                |                              |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium                    |                                                |                              |
| Oppervlaktebescherming                   | Poedercoating                |                                                |                              |
| Kleur behuizing                          | Zwart                        |                                                |                              |
| Materiaal afdekking                      | Glas opaal                   |                                                |                              |
| Spanningstype                            | AC                           |                                                |                              |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd  |                                                |                              |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | ✓                            |                                                |                              |
| Niet dimbaar                             | ✓                            |                                                |                              |
| Reflector                                | Mat                          |                                                |                              |
| Lichtverdeler                            | Reflector                    |                                                |                              |
| Lichtverdeling                           | Symmetrisch                  |                                                |                              |
| Stralingshoek                            | >80° - Extreem breedstralend |                                                |                              |
| Lichtuittrede                            | Direct                       |                                                |                              |

## LED Pro-Flood Basic

PAGINA 2/2

LED Pro-Flood Basic 10W

# 41060635

EAN: 8720615508648

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Energie-efficiëntieklasse                                   | A++              |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP65             |
| Slagvastheid                                                | IK07             |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | I                |
| Lichtkleur                                                  | Wit              |
| Kleurweergave-index                                         | 70-79            |
| Soort bedrading                                             | Eindig           |
| Aansluitwijze                                               | Overig           |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗                |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM6            |