


LED Pro-Flood Basic 30W

41060641

EAN: 8720615508686

COMPACT VORMGEGEVEN SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE OP AFSTAND BEDIENBARE PIR SENSOR

De Prolumia Pro-Flood Basic serie bestaat uit een drietal compact vormgegeven schijnwerpers welke gebruikt kunnen worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Leverbaar mét of zonder PIR sensor. De PIR sensor is eenvoudig te bedienen met bijgeleverde afstandsbediening, waarmee de daglichtdrempel en de nalooptijd in zijn te stellen. Door de meer dan goede efficiency tot 110 Lm/W zijn de armaturen perfect in te zetten voor het aanlichten van bijvoorbeeld gevels en reclameborden.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor opbouwmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 Graden Celsius
Geschikt voor wandmontage	✓	Max. systeemvermogen	30 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lichtstroom	3500 3500 Lumen
Geschikt voor plafondmontage	✓	Specifieke lichtstroom lamp	3500 Lumen per Watt
Geschikt voor truss montage	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	✓	Aantal polen	3
Geschikt voor stroomrailmontage	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor klemmontage	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	117 Lumen per Watt
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	✗		
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Lamptype	LED niet uitwisselbaar		
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming	Poedercoating		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Glas opaal		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Niet dimbaar	✓		
Reflector	Mat		
Lichtverdeler	Reflector		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend		
Lichtuittrede	Direct		

LED Pro-Flood Basic

PAGINA 2/2

LED Pro-Flood Basic 30W

41060641

EAN: 8720615508686

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6