


LED Pro-Flood 100W

41060751

EAN: 8720604748529

GROOTSE PRESTATIES IN EEN COMPACT DESIGN

De robuuste Prolumia Pro-Flood serie bestaat uit functioneel en compact vormgegeven schijnwerpers in vijf verschillende afmetingen voor binnen- en buitentoepassingen. Leverbaar met symmetrische en asymmetrische optieken. Ideaal toepasbaar voor verlichting van bijvoorbeeld (bedrijfs)-terreinen, parkeerplaatsen, sportvelden en gevels.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor opbouwmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 Graden Celsius
Geschikt voor wandmontage	✓	Max. systeemvermogen	100 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lichtstroom	12500 12500 Lumen
Geschikt voor plafondmontage	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Geschikt voor truss montage	✓	Lengte	61 Millimeter
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	✓	Breedte	269 Millimeter
Geschikt voor stroomrailmontage	✗	Hoogte/diepte	314 Millimeter
Geschikt voor klemmontage	✓		
Verstelbaarheid	Draaibaar		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Lamptype	LED niet uitwisselbaar		
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming	Poedercoating		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Glas transparant		
Oppervlak geborsteld	✗		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Niet dimbaar	✓		
Reflector	Geen		
Lichtverdeling	Asymmetrisch		
Lichtuittrede	Direct		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Lichtkleur	Wit		