


LED Pro-Flood 300W

# 41060784

EAN: 8720604748666

### GROOTSE PRESTATIES IN EEN COMPACT DESIGN

De robuuste Prolumia Pro-Flood serie bestaat uit functioneel en compact vormgegeven schijnwerpers in vijf verschillende afmetingen voor binnen- en buitentoepassingen. Leverbaar met symmetrische en asymmetrische optieken. Ideaal toepasbaar voor verlichting van bijvoorbeeld (bedrijfs)-terreinen, parkeerplaatsen, sportvelden en gevels.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                      |                             |                                                |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage          | ✓                           | Geschikt voor aantal lichtbronnen              | 1                     |
| Geschikt voor inbouwmontage          | ✗                           | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor wandmontage            | ✓                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor wandmontage            | ✓                           | Max. systeemvermogen                           | 300 Watt              |
| Geschikt voor pendelophanging        | ✗                           | Lichtstroom                                    | 37500 37500 Lumen     |
| Geschikt voor plafondmontage         | ✓                           | Kleurtemperatuur                               | 4000 4000 Kelvin      |
| Geschikt voor truss montage          | ✓                           | Lengte                                         | 80 Millimeter         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | ✓                           | Breedte                                        | 406 Millimeter        |
| Geschikt voor stroomrailmontage      | ✗                           | Hoogte/diepte                                  | 470 Millimeter        |
| Geschikt voor klemmontage            | ✓                           |                                                |                       |
| Verstelbaarheid                      | Draaibaar                   |                                                |                       |
| Met bewegingssensor                  | ✗                           |                                                |                       |
| Met lichtsensor                      | ✗                           |                                                |                       |
| Lamptype                             | LED niet uitwisselbaar      |                                                |                       |
| Met lichtbron                        | ✓                           |                                                |                       |
| Lamphouder                           | Overig                      |                                                |                       |
| Materiaal behuizing                  | Aluminium                   |                                                |                       |
| Oppervlaktebescherming               | Poedercoating               |                                                |                       |
| Kleur behuizing                      | Zwart                       |                                                |                       |
| Materiaal afdekking                  | Glas transparant            |                                                |                       |
| Oppervlak geborsteld                 | ✗                           |                                                |                       |
| Spanningstype                        | AC                          |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat                  | LED regeling stroomgestuurd |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen       | ✓                           |                                                |                       |
| Niet dimbaar                         | ✓                           |                                                |                       |
| Reflector                            | Geen                        |                                                |                       |
| Lichtverdeling                       | Symmetrisch                 |                                                |                       |
| Lichtuittrede                        | Direct                      |                                                |                       |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP66                        |                                                |                       |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I                           |                                                |                       |
| Lichtkleur                           | Wit                         |                                                |                       |