


LED Pro-Rio Surface D

41100350

EAN: 8720615500895

SOLIDE OPBOUWARMATUUR MET DE MEEST NATUURGETROUWE KLEURWEERGAVE

De LED Pro-Rio Surface serie is een lijn opbouwarmaturen met een minimalistisch design. Deze moderne LED spots zijn door de hoge kleurweergave ideaal voor gebruik in winkels, galerieën of hotels, daar waar de herkenning van kleuren essentieel is.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	×	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	×	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	×	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 35 Graden Celsius
Geschikt voor plafondmontage	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	93 Lumen per Watt
Geschikt voor inbouwmontage	×	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2510 Lumen
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Max. systeemvermogen	27 Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	×	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	×	Vermogensfactor	0,9
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Hoogte/diepte	132 Millimeter
Met lichtbron	✓	Buitendiameter	85 Millimeter
Lamphouder	Overig	Verblindingsbegrenzing (UGR)	14
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Glas transparant		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar 0-10 V	×		
Dimbaar 1-10 V	×		
Dimbaar DALI	×		
Dimbaar DMX	×		
Dimbaar DSI	×		
Dimbaar GPRS	×		
Dimbaar LineSwitch	×		
Dimming fabrikantspecifiek	×		
Dimbaar netspanningsmodulatie	×		
Dimbaar faseafsnijding	×		

LED Pro-Rio Surface

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Surface D

41100350

EAN: 8720615500895

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Lichtverdeler	Reflector
Niet dimbaar	✓
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Bediening via Bluetooth	✗