PROLUMIA®

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight C

41103240
EAN: 8720615501403

FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor opbouwmontage	✔
Geschikt voor inbouwmontage	✖
Geschikt voor wandmontage	✔
Geschikt voor wandmontage	✔
Geschikt voor pendelophanging	✖
Geschikt voor plafondmontage	✔
Geschikt voor truss montage	✖
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	✖
Geschikt voor stroomrailmontage	✔
Geschikt voor klemmontage	✖
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	✖
Verstelbaarheid	Draaibaar
Met bewegingssensor	✖
Met lichtsensor	✖
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	✔
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Zonder kap
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✖
Dimbaar 0-10 V	✖
Dimbaar 1-10 V	✖
Dimbaar Dali-2	✖
Dimbaar DALI	✖

Nom. spanning	220|240	Volt
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000	Uur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5|35	Graden Celsius
Max. systeemvermogen	14	Watt
Lichtstroom	1160|1160	Lumen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1160	Lumen
Specifieke lichtstroom lamp	82,86	Lumen per Watt
Kleurtemperatuur	3000|3000	Kelvin
Vermogensfactor	0,9	
Lengte	152	Millimeter
Hoogte/diepte	101	Millimeter
Buitendiameter	63	Millimeter
Aantal polen	3	
Specifieke lichtstroom armatuur	82,86	Lumen per Watt
Verblindingsbegrenzing (UGR)	14	

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight C

41103240
EAN: 8720615501403

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimbaar DMX	✖
Dimbaar DSI	✖
Dimbaar GPRS	✖
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖
Dimbaar LineSwitch	✖
Dimming fabrikantspecifiek	✖
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖
Dimbaar faseafsnijding	✖
Dimbaar faseaansnijding	✖
Dimming programmeerbaar	✖
Dimbaar RF	✖
Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Niet dimbaar	✔
Dimbaar met push-button	✖
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✖
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✖
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✖
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Compatible met Amazon Alexa	✖