

LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 1/2


LED Pro-Rio Tracklight C

41103248

EAN: 8720615508792

FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELLEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor opbouwmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 35 Graden Celsius
Geschikt voor wandmontage	✓	Max. systeemvermogen	14 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lichtstroom	1080 1080 Lumen
Geschikt voor plafondmontage	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1080 Lumen
Geschikt voor truss montage	✗	Specifieke lichtstroom lamp	77,15 Lumen per Watt
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	✗	Kleurtemperatuur	2700 2700 Kelvin
Geschikt voor stroomrailmontage	✓	Vermogensfactor	0,9
Geschikt voor klemmontage	✗	Lengte	152 Millimeter
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	✗	Hoogte/diepte	101 Millimeter
Verstelbaarheid	Draaibaar	Buitendiameter	63 Millimeter
Met bewegingssensor	✗	Aantal polen	3
Met lichtsensor	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	77,15 Lumen per Watt
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Verblindingsbegrenzing (UGR)	14
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Zonder kap		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DALI	✗		

LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Tracklight C

41103248

EAN: 8720615508792

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DMX	✗
Dimbaar DSI	✗
Dimbaar GPRS	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar LineSwitch	✗
Dimming fabrikantspecifiek	✗
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Niet dimbaar	✗
Dimbaar met push-button	✗
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗