

## LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 1/2


LED Pro-Rio Tracklight C

# 41103546

EAN: 8720615508303

### FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                             |                             |                                                |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage                 | ✓                           | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt         |
| Geschikt voor inbouwmontage                 | ✗                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur            |
| Geschikt voor wandmontage                   | ✓                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5 35 Graden Celsius |
| Geschikt voor wandmontage                   | ✓                           | Max. systeemvermogen                           | 14 Watt              |
| Geschikt voor pendelophanging               | ✗                           | Lichtstroom                                    | 1250 1250 Lumen      |
| Geschikt voor plafondmontage                | ✓                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 1250 Lumen           |
| Geschikt voor truss montage                 | ✗                           | Specifieke lichtstroom lamp                    | 89,29 Lumen per Watt |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage        | ✗                           | Kleurtemperatuur                               | 4000 4000 Kelvin     |
| Geschikt voor stroomrailmontage             | ✓                           | Vermogensfactor                                | 0,9                  |
| Geschikt voor klemmontage                   | ✗                           | Lengte                                         | 152 Millimeter       |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem    | ✗                           | Hoogte/diepte                                  | 101 Millimeter       |
| Verstelbaarheid                             | Draaibaar                   | Buitendiameter                                 | 63 Millimeter        |
| Met bewegingssensor                         | ✗                           | Aantal polen                                   | 3                    |
| Met lichtsensor                             | ✗                           | Specifieke lichtstroom armatuur                | 89,29 Lumen per Watt |
| Lamptype                                    | LED niet uitwisselbaar      | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 14                   |
| Met lichtbron                               | ✓                           |                                                |                      |
| Lamphouder                                  | Overig                      |                                                |                      |
| Materiaal behuizing                         | Aluminium                   |                                                |                      |
| Kleur behuizing                             | Zwart                       |                                                |                      |
| Materiaal afdekking                         | Zonder kap                  |                                                |                      |
| Spanningstype                               | AC                          |                                                |                      |
| Voorschakelapparaat                         | LED regeling stroomgestuurd |                                                |                      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen              | ✓                           |                                                |                      |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | ✗                           |                                                |                      |
| Dimbaar 0-10 V                              | ✗                           |                                                |                      |
| Dimbaar 1-10 V                              | ✗                           |                                                |                      |
| Dimbaar Dali-2                              | ✗                           |                                                |                      |
| Dimbaar DALI                                | ✗                           |                                                |                      |

## LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Tracklight C

# 41103546

EAN: 8720615508303

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimbaar DMX                                            | ✗                       |
| Dimbaar DSI                                            | ✗                       |
| Dimbaar GPRS                                           | ✗                       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)               | ✗                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | ✗                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | ✗                       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | ✗                       |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | ✗                       |
| Dimbaar faseaansnijding                                | ✗                       |
| Dimming programmeerbaar                                | ✗                       |
| Dimbaar RF                                             | ✗                       |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                            | ✗                       |
| Dimbaar Touch and Dim                                  | ✗                       |
| Dimbaar Zigbee                                         | ✗                       |
| Niet dimbaar                                           | ✗                       |
| Dimbaar met push-button                                | ✗                       |
| Lichtverdeler                                          | Reflector               |
| Lichtverdeling                                         | Symmetrisch             |
| Stralingshoek                                          | 21-40° - Mediumstralend |
| Lichtuittrede                                          | Direct                  |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp       | A++, A+, A (LED)        |
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                   | I                       |
| Lichtkleur                                             | Wit                     |
| Lichtkleur regelbaar                                   | Nee                     |
| Kleurweergave-index                                    | 90-100                  |
| Lichtstroom regelbaar                                  | Nee                     |
| Stralingshoek regelbaar                                | Nee                     |
| Soort bedrading                                        | Eindig                  |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                     | ✗                       |
| Aansluitwijze                                          | Overig                  |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                       |
| Compatible met Apple HomeKit                           | ✗                       |
| Compatible met Google Assistant                        | ✗                       |
| Compatible met Amazon Alexa                            | ✗                       |