


LED Pro-Vision Maxi

# 41346210

EAN:

### VEILIG, STIJLVOL EN UNIVERSEEL

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                          |                             |                                                |                          |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Montagewijze                             | Opzet/opschuif              | Geschikt voor aantal lichtbronnen              | 1                        |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar      | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt             |
| Met lichtbron                            | ✓                           | Nom. stroom                                    | 450 450 Milliampère      |
| Lamphouder                               | Overig                      | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C              | 100000 Uur               |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium                   | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 Graden Celsius    |
| Oppervlaktebescherming                   | Poedercoating               | Kabellengte                                    | 1 Meter                  |
| Kleur behuizing                          | Grijs                       | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 10000 Lumen              |
| Materiaal afdekking                      | Glas transparant            | Max. systeemvermogen                           | 96 Watt                  |
| Spanningstype                            | AC                          | Specifieke lichtstroom armatuur                | 104 Lumen per Watt       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | ✓                           | Kleurtemperatuur                               | 3000 3000 Kelvin         |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd | Vermogensfactor                                | 0,9                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur      | ✓                           | Breedte                                        | 385 Millimeter           |
| Dimbaar 0-10 V                           | ✓                           | Hoogte/diepte                                  | 172 Millimeter           |
| Dimbaar 1-10 V                           | ✓                           | Lengte                                         | 829 Millimeter           |
| Dimbaar GPRS                             | ✗                           | Geschikt voor topmaat                          | 60 60 Millimeter         |
| Dimbaar DALI                             | ✓                           | Aantal polen                                   | 3                        |
| Dimbaar DMX                              | ✗                           | Geleiderdoorsnede                              | 1,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar DSI                              | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar LineSwitch                       | ✗                           |                                                |                          |
| Dimming fabrikantspecifiek               | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar faseafsnijding                   | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar faseaansnijding                  | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar Touch and Dim                    | ✗                           |                                                |                          |
| Dimming programmeerbaar                  | ✓                           |                                                |                          |
| Dimbaar met push-button                  | ✗                           |                                                |                          |
| Niet dimbaar                             | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar RF                               | ✗                           |                                                |                          |

## LED Pro-Vision

PAGINA 2/2

LED Pro-Vision Maxi

# 41346210

EAN:

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimbaar Sine Wave Reduction                      | ✗                |
| Dimbaar Zigbee                                   | ✗                |
| Lichtverdeler                                    | Focuslens        |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Instelbare optiek                                | ✗                |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)               | SDCM3            |
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP66             |
| Slagvastheid                                     | IK08             |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140             | II               |
| Afstandsbediening                                | Geen             |
| Met radiosturing                                 | ✗                |
| Constance lichtstroom regeling                   | ✗                |
| Met programmeerbare lichtregeling                | ✗                |
| Met aansluitkabel                                | ✓                |
| Lichtkleur                                       | Wit              |
| Kleurweergave-index                              | 70-79            |
| Soort bedrading                                  | Eindig           |
| Compatible met Apple HomeKit                     | ✗                |
| Compatible met Google Assistant                  | ✗                |
| Compatible met Amazon Alexa                      | ✗                |
| Aansluitwijze                                    | Schroefklem      |
| Met IFTTT ondersteuning                          | ✗                |
| Bediening via Bluetooth                          | ✗                |