

LED Pro-Via

41350200

EAN: 8720874793793



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| Montagewijze | Opzet/opschuif | Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamptype | LED uitwisselbaar | Led nom. stroom bij constante stroom | 118 118 Milliampère |
| Met lichtbron | ✓ | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Lamphouder | Overig | Rated life time L70/B10 at 25 °C | 150000 Uur |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,97 Percentage |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,95 Percentage |
| Kleur behuizing | Grijs | Rated life time L90/B50 at 25 °C | 60000 Uur |
| Materiaal afdekking | Glas transparant | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 170000 Uur |
| Op zonne-energie | ✗ | Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 110000 Uur |
| Met geïntegreerd PV-paneel | ✗ | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 100000 Uur |
| Ingebouwde batterij | ✗ | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 30 |
| Geschikt voor off-grid voedingssysteem | ✗ | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Spanningstype | AC | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 50 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ✓ | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -40 50 Graden Celsius |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | Kabellengte | 10 Meter |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✓ | Geschikt voor lampvermogen | 8 60 Watt |
| Dimbaar | ✓ | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 750 Lumen |
| Dimbaar Dali-2 | ✓ | Max. systeemvermogen | 8 Watt |
| Dimbaar 0-10 V | ✗ | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 750 750 Lumen |
| Dimbaar 1-10 V | ✗ | Specifieke lichtstroom armatuur | 94 Lumen per Watt |
| Dimbaar GPRS | ✗ | Kleurtemperatuur | 2700 2700 Kelvin |
| Dimbaar DALI | ✓ | Vermogensfactor | 0,9 |
| Dimmen D4i | ✓ | Breedte | 240 Millimeter |
| Dimbaar DMX | ✗ | Hoogte/diepte | 138 Millimeter |

LED Pro-Via

41350200

EAN: 8720874793793

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Dimbaar DSI | ✘ | Lengte | 441 Millimeter |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✘ | Geschikt voor topmaat | 42 60 Millimeter |
| Dimbaar LineSwitch | ✘ | Aantal polen | 3 |
| Dimming fabrikantspecifiek | ✘ | Geleiderdoorsnede | 1 Vierkante millimeter |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | ✘ | Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0,75 2,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar faseafsnijding | ✘ | | |
| Dimbaar faseaansnijding | ✘ | | |
| Dimbaar Touch and Dim | ✘ | | |
| Dimming programmeerbaar | ✓ | | |
| Dimbaar met push-button | ✘ | | |
| Niet dimbaar | ✘ | | |
| Dimbaar RF | ✘ | | |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | ✘ | | |
| Dimbaar Zigbee | ✘ | | |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel | | |
| Instelbare optiek | ✘ | | |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM5 | | |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | ✓ | | |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 | | |
| Slagvastheid | IK08 | | |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I | | |
| Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | ✘ | | |
| Afstandsbediening | Geen | | |
| Met radiosturing | ✘ | | |
| Constante lichtstroom regeling | ✘ | | |
| Met programmagestuurde lichtregeling | ✓ | | |
| Met aansluitkabel | ✓ | | |
| Lichtkleur | Wit | | |
| Kleurweergave-index | 70-79 | | |
| Soort bedrading | Eindig | | |
| Compatible met Apple HomeKit | ✘ | | |
| Compatible met Google Assistant | ✘ | | |
| Aansluitwijze | Schroefklem | | |
| Compatible met Amazon Alexa | ✘ | | |
| Met IFTTT ondersteuning | ✘ | | |
| Zhaga-D4i gecertificeerd | ✓ | | |
| Bediening via Bluetooth | ✘ | | |
| Met lichtsensor | ✘ | | |
| Met bewegingssensor | ✘ | | |
| Met aanwezigheidsmelder | ✘ | | |
| Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule | Single Zhaga book 18 | | |