


LED Pro-Via M + Zhaga

41351185

EAN: 8720874796947

Pro-Via is een veelzijdig en efficiënt straatarmatuur dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot reduceert en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in de publieke ruimte bevordert. Het eigentijdse design laat zich naadloos integreren in het moderne stadsbeeld en realiseert visueel comfortabele verlichting. Dankzij een breed scala aan optieken en lichtstroomopties biedt de Pro-Via een oplossing voor nagenoeg iedere situatie of verlichtingswens in de openbare ruimte. Bovendien is het product onderhoudsvriendelijk geconstrueerd met een optisch compartiment en driver-module die zonder gereedschap te demonteren zijn.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED uitwisselbaar	Led nom. stroom bij constante stroom	9 9 Milliampère
Met lichtbron	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Lamphouder	Overig	Rated life time L70/B10 at 25 °C	150000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,97 Percentage
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,95 Percentage
Kleur behuizing	Grijs	Rated life time L90/B50 at 25 °C	60000 Uur
Materiaal afdekking	Glas transparant	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	170000 Uur
Op zonne-energie	✗	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	110000 Uur
Met geïntegreerd PV-paneel	✗	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Ingebouwde batterij	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	30
Geschikt voor off-grid voedingssysteem	✗	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	50000 Uur
Spanningstype	AC	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	50
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-40 50 Graden Celsius
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Kabellengte	10 Meter
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Geschikt voor lampvermogen	12,5 90 Watt
Dimbaar	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7750 Lumen
Dimbaar Dali-2	✓	Max. systeemvermogen	49,5 Watt
Dimbaar 0-10 V	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7750 7750 Lumen
Dimbaar 1-10 V	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	157 Lumen per Watt
Dimbaar GPRS	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Dimbaar DALI	✓	Vermogensfactor	0,9
Dimmen D4i	✓	Breedte	270 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Hoogte/diepte	140 Millimeter

LED Pro-Via M + Zhaga

41351185

EAN: 8720874796947

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DSI	✗	Lengte	538 Millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗	Geschikt voor topmaat	42 60 Millimeter
Dimbaar LineSwitch	✗	Aantal polen	3
Dimming fabrikantsspecifiek	✗	Geleiderdoorsnede	1 Vierkante millimeter
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	0,75 2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimming programmeerbaar	✓		
Dimbaar met push-button	✗		
Niet dimbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel		
Instelbare optiek	✗		
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	B		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Afstandsbediening	Geen		
Met radiosturing	✗		
Constance lichtstroom regeling	✓		
Met programmeerbare lichtregeling	✓		
Met aansluitkabel	✓		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	70-79		
Soort bedrading	Eindig		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Aansluitwijze	Schroefklem		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		
Zhaga-D4i gecertificeerd	✓		
Bediening via Bluetooth	✗		
Met lichtsensor	✗		
Met bewegingssensor	✗		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule	Single Zhaga book 18		