

LED Pro-Via

# 41351483

EAN: 8720874799412



### PRODUCTKENMERKEN

|                                        |                             |                                                                               |                       |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Montagewijze                           | Opzet/opschuif              | Geschikt voor aantal lichtbronnen                                             | 1                     |
| Lamptype                               | LED uitwisselbaar           | Led nom. stroom bij constante stroom                                          | 943 943 Milliampère   |
| Met lichtbron                          | ✓                           | Nom. spanning                                                                 | 220 240 Volt          |
| Lamphouder                             | Overig                      | Rated life time L70/B10 at 25 °C                                              | 150000 Uur            |
| Materiaal behuizing                    | Aluminium                   | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 0,97 Percentage       |
| Oppervlaktebescherming                 | Poedercoating               | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0,95 Percentage       |
| Kleur behuizing                        | Grijs                       | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                              | 60000 Uur             |
| Materiaal afdekking                    | Glas transparant            | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                             | 170000 Uur            |
| Op zonne-energie                       | ✗                           | Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C                                             | 110000 Uur            |
| Met geïntegreerd PV-paneel             | ✗                           | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C                                             | 100000 Uur            |
| Ingebouwde batterij                    | ✗                           | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                   | 30                    |
| Geschikt voor off-grid voedingssysteem | ✗                           | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C                                             | 50000 Uur             |
| Spanningstype                          | AC                          | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                   | 50                    |
| Voorschakelapparaat inbegrepen         | ✓                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                                | -40 50 Graden Celsius |
| Voorschakelapparaat                    | LED regeling stroomgestuurd | Kabellengte                                                                   | 10 Meter              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur    | ✓                           | Geschikt voor lampvermogen                                                    | 12,5 90 Watt          |
| Dimbaar                                | ✓                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                  | 7250 Lumen            |
| Dimbaar Dali-2                         | ✓                           | Max. systeemvermogen                                                          | 46,5 Watt             |
| Dimbaar 0-10 V                         | ✗                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                  | 7250 7250 Lumen       |
| Dimbaar 1-10 V                         | ✗                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                               | 156 Lumen per Watt    |
| Dimbaar GPRS                           | ✗                           | Kleurtemperatuur                                                              | 4000 4000 Kelvin      |
| Dimbaar DALI                           | ✓                           | Vermogensfactor                                                               | 0,9                   |
| Dimmen D4i                             | ✓                           | Breedte                                                                       | 270 Millimeter        |
| Dimbaar DMX                            | ✗                           | Hoogte/diepte                                                                 | 140 Millimeter        |

LED Pro-Via

# 41351483

EAN: 8720874799412

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                                               |                            |                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Dimbaar DSI                                                                   | ✗                          | Lengte                         | 538 Millimeter                |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | ✗                          | Geschikt voor topmaat          | 42 60 Millimeter              |
| Dimbaar LineSwitch                                                            | ✗                          | Aantal polen                   | 3                             |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                    | ✗                          | Geleiderdoorsnede              | 1 Vierkante millimeter        |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                 | ✗                          | Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0,75 2,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar faseafsnijding                                                        | ✗                          |                                |                               |
| Dimbaar faseaansnijding                                                       | ✗                          |                                |                               |
| Dimbaar Touch and Dim                                                         | ✗                          |                                |                               |
| Dimming programmeerbaar                                                       | ✓                          |                                |                               |
| Dimbaar met push-button                                                       | ✗                          |                                |                               |
| Niet dimbaar                                                                  | ✗                          |                                |                               |
| Dimbaar RF                                                                    | ✗                          |                                |                               |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                   | ✗                          |                                |                               |
| Dimbaar Zigbee                                                                | ✗                          |                                |                               |
| Lichtverdeler                                                                 | Diffuserlens/optiek/paneel |                                |                               |
| Instelbare optiek                                                             | ✗                          |                                |                               |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                            | SDCM5                      |                                |                               |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                                 | ✓                          |                                |                               |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015   | B                          |                                |                               |
| Beschermingsgraad (IP)                                                        | IP66                       |                                |                               |
| Slagvastheid                                                                  | IK08                       |                                |                               |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                          | I                          |                                |                               |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | ✗                          |                                |                               |
| Afstandsbediening                                                             | Geen                       |                                |                               |
| Met radiosturing                                                              | ✗                          |                                |                               |
| Constante lichtstroom regeling                                                | ✗                          |                                |                               |
| Met programmagestuurde lichtregeling                                          | ✓                          |                                |                               |
| Met aansluitkabel                                                             | ✓                          |                                |                               |
| Lichtkleur                                                                    | Wit                        |                                |                               |
| Kleurweergave-index                                                           | 70-79                      |                                |                               |
| Soort bedrading                                                               | Eindig                     |                                |                               |
| Compatible met Apple HomeKit                                                  | ✗                          |                                |                               |
| Compatible met Google Assistant                                               | ✗                          |                                |                               |
| Aansluitwijze                                                                 | Schroefklem                |                                |                               |
| Compatible met Amazon Alexa                                                   | ✗                          |                                |                               |
| Met IFTTT ondersteuning                                                       | ✗                          |                                |                               |
| Zhaga-D4i gecertificeerd                                                      | ✓                          |                                |                               |
| Bediening via Bluetooth                                                       | ✗                          |                                |                               |
| Met lichtsensor                                                               | ✗                          |                                |                               |
| Met bewegingssensor                                                           | ✗                          |                                |                               |
| Met aanwezigheidsmelder                                                       | ✗                          |                                |                               |
| Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule                              | Single Zhaga book 18       |                                |                               |