

LED Pro-Via

41353417

EAN: 8721063006892



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron		Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,97 Percentage
Lamphouder	Overig	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,95 Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	170000 Uur
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	48
Kleur behuizing	Grijs	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	81
Materiaal afdekking	Glas transparant	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-40 50 Graden Celsius
Op zonne-energie	✘	Kabellengte	10 Meter
Met geïntegreerd PV-paneel	✘	Geschikt voor lampvermogen	12,5 90 Watt
Ingebouwde batterij	✘	Max. systeemvermogen	43,5 Watt
Geschikt voor off-grid voedingssysteem	✘	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5750 5750 Lumen
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom armatuur	132 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	2700 2700 Kelvin
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Breedte	270 Millimeter
Dimbaar	✓	Hoogte/diepte	140 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✘	Lengte	538 Millimeter
Dimbaar 0-10 V	✘	Geschikt voor topmaat	42 60 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✓	Aantal polen	3
Dimbaar DALI	✘	Geleiderdoorsnede	1 Vierkante millimeter
Dimmen D4i	✘	Aansluitbare geleiderdoorsnede	0,75 2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar DMX	✘		
Dimbaar DSI	✘		
Dimbaar LineSwitch	✘		

LED Pro-Via

LED Pro-Via

41353417

EAN: 8721063006892

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimming fabrikantspecifiek	✘
Dimbaar netspanningsmodulatie	✘
Dimbaar faseafsnijding	✘
Dimbaar faseaansnijding	✘
Dimming programmeerbaar	✓
Dimbaar RF	✘
Dimbaar Sine Wave Reduction	✘
Dimbaar Zigbee	✘
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Instelbare optiek	✘
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✘
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	✘
Constante lichtstroom regeling	✘
Met programmagestuurde lichtregeling	✓
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Zhaga-D4i gecertificeerd	✘
Bediening via Bluetooth	✘
Met lichtsensor	✘
Met bewegingssensor	✘
Met aanwezigheidsmelder	✘
Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule	Geen