PROLUMIA®

LED Pro-Strada

LED Pro-Strada Mini

41360131
EAN:

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De veelzijdigheid van de Pro-Strada is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien va neen Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	✔
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✔
Dimbaar 0-10 V	✔
Dimbaar 1-10 V	✔
Dimbaar GPRS	✖
Dimbaar DALI	✔
Dimbaar DMX	✖
Dimbaar DSI	✖
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖
Dimbaar LineSwitch	✖
Dimming fabrikantspecifiek	✖
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖
Dimbaar faseafsnijding	✖
Dimbaar faseaansnijding	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimming programmeerbaar	✔
Dimbaar met push-button	✖
Niet dimbaar	✖
Dimbaar RF	✖
Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)

Geschikt voor aantal lichtbronnen	1	
Nom. spanning	220|240	Volt
Nom. stroom	280|280	Milliampère
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000	Uur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30|50	Graden Celsius
Kabellengte	1	Meter
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1400	Lumen
Max. systeemvermogen	12	Watt
Specifieke lichtstroom armatuur	116,5	Lumen per Watt
Kleurtemperatuur	4000|4000	Kelvin
Vermogensfactor	0,9	
Breedte	307	Millimeter
Hoogte/diepte	108	Millimeter
Lengte	697	Millimeter
Geschikt voor topmaat	60|60	Millimeter
Aantal polen	3	
Geleiderdoorsnede	1,5	Vierkante millimeter

LED Pro-Strada

LED Pro-Strada Mini

41360131
EAN:

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Instelbare optiek	✖
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Met radiosturing	✖
Constante lichtstroom regeling	✖
Met programmagestuurde lichtregeling	✔
Met aansluitkabel	✔
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Compatible met Amazon Alexa	✖
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✖
Bediening via Bluetooth	✖