

LED Pro-Strada Mini

# 41363100

EAN:

### FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De veelzijdigheid van de Pro-Strada is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien van een Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                  |                             |                                                |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Montagewijze                                     | Opzet/opschuif              | Geschikt voor aantal lichtbronnen              | 1                        |
| Lamptype                                         | LED niet uitwisselbaar      | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt             |
| Met lichtbron                                    | ✓                           | Nom. stroom                                    | 270 270 Milliampère      |
| Lamphouder                                       | Overig                      | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C              | 100000 Uur               |
| Materiaal behuizing                              | Aluminium                   | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 Graden Celsius    |
| Oppervlaktebescherming                           | Poedercoating               | Kabellengte                                    | 1 Meter                  |
| Kleur behuizing                                  | Grijs                       | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 4000 Lumen               |
| Materiaal afdekking                              | Glas transparant            | Max. systeemvermogen                           | 36 Watt                  |
| Spanningstype                                    | AC                          | Specifieke lichtstroom armatuur                | 111 Lumen per Watt       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                   | ✓                           | Kleurtemperatuur                               | 3000 3000 Kelvin         |
| Voorschakelapparaat                              | LED regeling stroomgestuurd | Vermogensfactor                                | 0,9                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur              | ✓                           | Breedte                                        | 307 Millimeter           |
| Dimbaar 0-10 V                                   | ✓                           | Hoogte/diepte                                  | 108 Millimeter           |
| Dimbaar 1-10 V                                   | ✓                           | Lengte                                         | 697 Millimeter           |
| Dimbaar GPRS                                     | ✗                           | Geschikt voor topmaat                          | 60 60 Millimeter         |
| Dimbaar DALI                                     | ✓                           | Aantal polen                                   | 3                        |
| Dimbaar DMX                                      | ✗                           | Geleiderdoorsnede                              | 1,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar DSI                                      | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)         | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar LineSwitch                               | ✗                           |                                                |                          |
| Dimming fabrikantspecifiek                       | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                    | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar faseafsnijding                           | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar faseaansnijding                          | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar Touch and Dim                            | ✗                           |                                                |                          |
| Dimming programmeerbaar                          | ✓                           |                                                |                          |
| Dimbaar met push-button                          | ✗                           |                                                |                          |
| Niet dimbaar                                     | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar RF                                       | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                      | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar Zigbee                                   | ✗                           |                                                |                          |
| Lichtverdeler                                    | Focuslens                   |                                                |                          |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)            |                                                |                          |

## LED Pro-Strada

PAGINA 2/2

LED Pro-Strada Mini

# 41363100

EAN:

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Instelbare optiek                    | ✗           |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)   | SDCM3       |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP66        |
| Slagvastheid                         | IK09        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II          |
| Met radiosturing                     | ✗           |
| Constance lichtstroom regeling       | ✗           |
| Met programmagestuurde lichtregeling | ✓           |
| Met aansluitkabel                    | ✓           |
| Lichtkleur                           | Wit         |
| Kleurweergave-index                  | 70-79       |
| Soort bedrading                      | Eindig      |
| Compatible met Apple HomeKit         | ✗           |
| Compatible met Google Assistant      | ✗           |
| Compatible met Amazon Alexa          | ✗           |
| Aansluitwijze                        | Schroefklem |
| Met IFTTT ondersteuning              | ✗           |
| Bediening via Bluetooth              | ✗           |