


LED Pro-Strada Midi

41365230

EAN:

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De veelzijdigheid van de Pro-Strada is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien van een Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|
| Montagewijze | Opzet/opschuif | Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Met lichtbron | ✓ | Nom. stroom | 400 400 Milliampère |
| Lamphouder | Overig | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 100000 Uur |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 Graden Celsius |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating | Kabellengte | 1 Meter |
| Kleur behuizing | Grijs | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 7800 Lumen |
| Materiaal afdekking | Glas transparant | Max. systeemvermogen | 71 Watt |
| Spanningstype | AC | Specifieke lichtstroom armatuur | 110 Lumen per Watt |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ✓ | Kleurtemperatuur | 3000 3000 Kelvin |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | Vermogensfactor | 0,9 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✓ | Breedte | 307 Millimeter |
| Dimbaar 0-10 V | ✓ | Hoogte/diepte | 120 Millimeter |
| Dimbaar 1-10 V | ✓ | Lengte | 697 Millimeter |
| Dimbaar GPRS | ✗ | Geschikt voor topmaat | 60 60 Millimeter |
| Dimbaar DALI | ✓ | Aantal polen | 3 |
| Dimbaar DMX | ✗ | Geleiderdoorsnede | 1,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar DSI | ✗ | | |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗ | | |
| Dimbaar LineSwitch | ✗ | | |
| Dimming fabrikantspecifiek | ✗ | | |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | ✗ | | |
| Dimbaar faseafsnijding | ✗ | | |
| Dimbaar faseaansnijding | ✗ | | |
| Dimbaar Touch and Dim | ✗ | | |
| Dimming programmeerbaar | ✓ | | |
| Dimbaar met push-button | ✗ | | |
| Niet dimbaar | ✗ | | |
| Dimbaar RF | ✗ | | |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | ✗ | | |
| Dimbaar Zigbee | ✗ | | |
| Lichtverdeler | Focuslens | | |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) | | |

LED Pro-Strada

LED Pro-Strada Midi

41365230

EAN:

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Instelbare optiek | ✘ |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK09 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Met radiosturing | ✘ |
| Constance lichtstroom regeling | ✘ |
| Met programmagestuurde lichtregeling | ✓ |
| Met aansluitkabel | ✓ |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Compatible met Apple HomeKit | ✘ |
| Compatible met Google Assistant | ✘ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✘ |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met IFTTT ondersteuning | ✘ |
| Bediening via Bluetooth | ✘ |