

LED Pro-Strada Midi

41365411

EAN:

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De veelzijdigheid van de Pro-Strada is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien van een Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. stroom	500 500 Milliampère
Lamphouder	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Kabellengte	1 Meter
Kleur behuizing	Grijs	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	9800 Lumen
Materiaal afdekking	Glas transparant	Max. systeemvermogen	90 Watt
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom armatuur	109 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Breedte	307 Millimeter
Dimbaar 0-10 V	✓	Hoogte/diepte	120 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✓	Lengte	697 Millimeter
Dimbaar GPRS	✗	Geschikt voor topmaat	60 60 Millimeter
Dimbaar DALI	✓	Aantal polen	3
Dimbaar DMX	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimming programmeerbaar	✓		
Dimbaar met push-button	✗		
Niet dimbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Lichtverdeler	Focuslens		
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)		

LED Pro-Strada

PAGINA 2/2

LED Pro-Strada Midi

41365411

EAN:

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Instelbare optiek	✗
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Met radiosturing	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmeerbare lichtregeling	✓
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✗
Bediening via Bluetooth	✗