

Pro-Cone Lenstype 3

# 41380225

EAN: 8720874790549

### FUTURE-PROOF, CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN VAN DE OPENBARE RUIMTE

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                          |                             |                                                                               |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Montagewijze                             | Opzet                       | Led nom. stroom bij constante stroom                                          | 278 278 Milliampère    |
| Lamptype                                 | LED uitwisselbaar           | Nom. spanning                                                                 | 220 240 Volt           |
| Met lichtbron                            | ✓                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 90 Percentage          |
| Lamphouder                               | Geen                        | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 Percentage          |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium                   | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                             | 150000 Uur             |
| Oppervlaktebescherming                   | Overig                      | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C                                             | 110000 Uur             |
| Kleur behuizing                          | Zwart                       | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C                                             | 55000 Uur              |
| Materiaal afdekking                      | Kunststof mat/gesatineerd   | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                                | -25 50 Graden Celsius  |
| Spanningstype                            | AC                          | Kabellengte                                                                   | 5 Meter                |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | ✓                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                  | 2000 Lumen             |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd | Max. systeemvermogen                                                          | 14,5 Watt              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur      | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                               | 137 Lumen per Watt     |
| Dimbaar 0-10 V                           | ✗                           | Kleurtemperatuur                                                              | 4000 4000 Kelvin       |
| Dimbaar 1-10 V                           | ✓                           | Vermogensfactor                                                               | 0,9                    |
| Dimbaar GPRS                             | ✗                           | Hoogte/diepte                                                                 | 415 Millimeter         |
| Dimbaar DALI                             | ✗                           | Diameter                                                                      | 540 Millimeter         |
| Dimbaar DMX                              | ✗                           | Geschikt voor topmaat                                                         | 60 60 Millimeter       |
| Dimbaar DSI                              | ✗                           | Aantal polen                                                                  | 3                      |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗                           | Geleiderdoorsnede                                                             | 1 Vierkante millimeter |
| Dimbaar LineSwitch                       | ✗                           |                                                                               |                        |
| Dimming fabrikantspeciek                 | ✗                           |                                                                               |                        |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | ✗                           |                                                                               |                        |
| Dimbaar faseafsnijding                   | ✗                           |                                                                               |                        |
| Dimbaar faseaansnijding                  | ✗                           |                                                                               |                        |
| Dimbaar Touch and Dim                    | ✗                           |                                                                               |                        |
| Dimming programmeerbaar                  | ✓                           |                                                                               |                        |

## LED Pro-Cone

PAGINA 2/2

Pro-Cone Lenstype 3

# 41380225

EAN: 8720874790549

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimbaar met push-button                          | ✗                |
| Niet dimbaar                                     | ✗                |
| Dimbaar RF                                       | ✗                |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                      | ✗                |
| Dimbaar Zigbee                                   | ✗                |
| Lichtverdeler                                    | Focuslens        |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)               | SDCM3            |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU    | ✓                |
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP66             |
| Beschermingsgraad (NEMA)                         | 3                |
| Slagvastheid                                     | IK10             |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140             | I                |
| Afstandsbediening                                | Geen             |
| Met radiosturing                                 | ✗                |
| Constance lichtstroom regeling                   | ✗                |
| Met programmeerbare lichtregeling                | ✗                |
| Met aansluitkabel                                | ✓                |
| Lichtkleur                                       | Wit              |
| Kleurweergave-index                              | 70-79            |
| Soort bedrading                                  | Eindig           |
| Compatible met Apple HomeKit                     | ✗                |
| Compatible met Google Assistant                  | ✗                |
| Aansluitwijze                                    | Schroefklem      |
| Compatible met Amazon Alexa                      | ✗                |
| Met IFTTT ondersteuning                          | ✗                |
| Bediening via Bluetooth                          | ✗                |