

LED Icon 24 LEDS helder

# 44805301

EAN:

### LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE MODELLEN, VERMOGENS EN UITVOERINGEN

De LED Urban serie laat zich kenmerken door een uitgebreid pakket aan armaturen voor zowel industriële als openbare verlichtingstoepassingen. De armaturen zijn geschikt voor verschillende montage mogelijkheden. Door toepassing van dimbare uitvoeringen is het mogelijk het verlichtingsniveau naar wens aan te passen waardoor aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                          |                             |                                                |                          |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Montagewijze                             | Opzet/opschuif              | Geschikt voor aantal lichtbronnen              | 1                        |
| Lamp type                                | LED niet uitwisselbaar      | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt             |
| Met lichtbron                            | ✓                           | Nom. stroom                                    | 350 350 Milliampère      |
| Lamphouder                               | Overig                      | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C              | 100000 Uur               |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium                   | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 50 Graden Celsius    |
| Oppervlaktebescherming                   | Poedercoating               | Kabellengte                                    | 1 Meter                  |
| Kleur behuizing                          | Grijs                       | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 2800 Lumen               |
| Materiaal afdekking                      | Kunststof transparant       | Max. systeemvermogen                           | 26 Watt                  |
| Spanningstype                            | AC                          | Specifieke lichtstroom armatuur                | 107,5 Lumen per Watt     |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | ✓                           | Kleurtemperatuur                               | 4000 4000 Kelvin         |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd | Vermogensfactor                                | 0,9                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur      | ✓                           | Hoogte/diepte                                  | 275 Millimeter           |
| Dimbaar 0-10 V                           | ✗                           | Diameter                                       | 571 Millimeter           |
| Dimbaar 1-10 V                           | ✗                           | Geschikt voor topmaat                          | 60 60 Millimeter         |
| Dimbaar GPRS                             | ✗                           | Aantal polen                                   | 3                        |
| Dimbaar DALI                             | ✗                           | Geleiderdoorsnede                              | 1,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar DMX                              | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar DSI                              | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar LineSwitch                       | ✗                           |                                                |                          |
| Dimming fabrikantsspecifiek              | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar faseafsnijding                   | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar faseaansnijding                  | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar Touch and Dim                    | ✗                           |                                                |                          |
| Dimming programmeerbaar                  | ✗                           |                                                |                          |
| Dimbaar met push-button                  | ✗                           |                                                |                          |
| Niet dimbaar                             | ✓                           |                                                |                          |
| Dimbaar RF                               | ✗                           |                                                |                          |

## LED Urban

PAGINA 2/2

LED Icon 24 LEDS helder

# 44805301

EAN:

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimbaar Sine Wave Reduction                      | ✗                |
| Dimbaar Zigbee                                   | ✗                |
| Lichtverdeler                                    | Focuslens        |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Instelbare optiek                                | ✗                |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)               | SDCM3            |
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP66             |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140             | II               |
| Met radiosturing                                 | ✗                |
| Constance lichtstroom regeling                   | ✗                |
| Met programmeerbare lichtregeling                | ✗                |
| Met aansluitkabel                                | ✓                |
| Lichtkleur                                       | Wit              |
| Kleurweergave-index                              | 70-79            |
| Soort bedrading                                  | Eindig           |
| Compatible met Apple HomeKit                     | ✗                |
| Compatible met Google Assistant                  | ✗                |
| Compatible met Amazon Alexa                      | ✗                |
| Aansluitwijze                                    | Schroefklem      |
| Met IFTTT ondersteuning                          | ✗                |
| Bediening via Bluetooth                          | ✗                |