PROLUMIA®

LED Prodisc II IP65

LED Prodisc II IP65 + capteur micro-ondes + fonction de secours

40009853
EAN: 8720604744019

IMPERMÉABLE ET TRÈS POLYVALENT

La Prodisc II IP65 est une version étanche du célèbre appareil à LED Prodisc II de Prolumia. Cet éclairage clair, économe en énergie, peut être utilisé dans de nombreuses applications extérieures. même dans des conditions difficiles. Idéal pour les espaces publics, les passages souterrains, les galeries, les porches, les couloirs, les cages d'escaliers, les débarras, etc. Grace a les diverses options de ce luminaire, une variante est disponible pour chaque application.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✔	Tension nominale	220|240	volt
Montage mural	✔	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	175000	heure
Adapté à une suspension pendulaire	✖	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	90	pourcent
Adapté à un montage au plafond	✔	Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	50	pourcent
Adapté à un montage encastré	✖	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	10000	heure
Adapté à un montage en saillie	✔	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000	heure
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✖	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20|50	degrés Celsius
Compatible au poste de travail avec écran	✖	Efficacité lumineuse	94	lumen/watt
Source lumineuse	LED non interchangeable	Flux lumineux efficace	1500	lumen
Avec source lumineuse	✔	Puissance du système	16	watt
Douille	Autre	Température de couleur	3000|4000	kelvin
Matériau du boîtier	Plastique	Facteur de puissance cos phi	0,9	
Protection de surface du boîtier	Autre	Hauteur/profondeur	100	millimètre
Couleur du boîtier	Blanc	Diamètre externe	370	millimètre
Matériau du couvercle	Plastique opalin	Nombre de pôles	2	
Finition de la grille	Sans			
Type de tension	CA			
Appareil	Appareil à LED commandé en courant			
Avec appareil	✔			
Appareil de commande échangeable	✖			
Réglage 0-10 V	✖			
Réglage 1-10 V	✖			
Réglage DALI	✖			
Variation DALI-2	✖			
Réglage DMW	✖			
Réglage DSI	✖			
Réglage GPRS	✖			

PROLUMIA®

LED Prodisc II IP65

LED Prodisc II IP65 + capteur micro-ondes + fonction de secours

40009853
EAN: 8720604744019

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Réglage LineSwitch	✖
Réglage spécifique au fabricant	✖
Réglage modulation de tension de réseau	✖
Réglage phase descendante	✖
Réglage phase ascendante	✖
Réglage programmable	✖
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✖
Réglage RF	✖
Réglage Touch and Dim	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Zigbee	✖
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✔
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✖
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Classe de protection	II
Alimentation de secours intégrée	✔
Adapté aux lampes de secours	✔
Avec détecteur de mouvement	✔
Avec capteur de lumière	✖
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✖
Avec grilles d'aération	✖
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à ficher
Température de couleur réglable	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	✖
Compatible avec Apple HomeKit	✖
Compatible avec Google Assistant	✖
Compatible avec Amazon Alexa	✖
Compatible IFTTT	✖