PROLUMIA®

LED Pro-Aqua II

LED Pro-Aqua II 1574x90x90 mm

40281211
EAN: 8720604744859

LUMINAIRE EN SAILLIE RÉSISTANT AUX CHOCS ET ÉTANCHE

La série LED Pro-Aqua est la solution idéale pour éclairer votre environnement industriel de la façon la plus efficace afin d'améliorer la sécurité. Les armatures offrent une excellente alternative aux armatures TL (-D) étanches. L'image lumineuse assure une meilleure identification des voitures, des personnes et de la signalisation.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✖
Montage mural	✖
Adapté à une suspension pendulaire	✖
Adapté à un montage au plafond	✔
Adapté à un montage encastré	✖
Adapté à un montage en saillie	✔
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✖
Compatible au poste de travail avec écran	✖
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	✔
Douille	Autre
Matériau du boîtier	Plastique
Protection de surface du boîtier	Autre
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA/CC
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	✔
Réglage 0-10 V	✖
Réglage 1-10 V	✖
Réglage DALI	✖
Réglage DMW	✖
Réglage DSI	✖
Réglage GPRS	✖
Réglage LineSwitch	✖
Réglage spécifique au fabricant	✖
Réglage modulation de tension de réseau	✖

Tension nominale	180|265	volt
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000	heure
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-25|40	degrés Celsius
Efficacité lumineuse	126	lumen/watt
Flux lumineux efficace	3900	lumen
Puissance du système	31	watt
Température de couleur	4000|4000	kelvin
Facteur de puissance cos phi	0,9	
Largeur	90	millimètre
Hauteur/profondeur	90	millimètre
Longueur	1574	millimètre
Unified Glare Ratio (UGR)	23	

PROLUMIA®

LED Pro-Aqua II

LED Pro-Aqua II 1574x90x90 mm

40281211
EAN: 8720604744859

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Réglage phase descendante	✖
Réglage phase ascendante	✖
Réglage programmable	✖
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✖
Réglage RF	✖
Réglage Touch and Dim	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Zigbee	✖
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✖
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✖
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK09
Classe de protection	II
Alimentation de secours intégrée	✖
Adapté aux lampes de secours	✖
Avec détecteur de mouvement	✔
Avec capteur de lumière	✖
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✖
Avec grilles d'aération	✖
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à ficher
Commande via Bluetooth	✖