


LED Pro-Strada Basic Micro

40312020

EAN: 8720604745337

UNE FONCTIONNALITÉ SANS COMPROMIS ET PRÉPARÉE POUR L'AVENIR

Le Pro-Strada Basic appartient à la famille Pro-Strada, mais a gagné sa propre place. Le Pro-Strada Basic est un choix économique et durable, qui peut être utilisé dans les environnements les plus divers. En raison des nombreuses options, de l'apparence moderne et de la faible consommation d'énergie, ce luminaire répond à presque tous les souhaits d'éclairage public.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Type de montage	Montage vertical/latéral	Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Source lumineuse	LED non interchangeable	Tension nominale	200 240 volt
Avec source lumineuse	✓	Courant nominal	390 390 milliampère
Douille	Autre	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	100000 heure
Matériau du boîtier	Aluminium	Adapté à la dimension de la tresse	60 60 millimètre
Traitement de surface	Revêtu par poudre	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 50 degrés Celsius
Couleur du boîtier	Gris	Longueur de câble	0,6 mètre
Matériau du couvercle	Verre transparent	Puissance du système	35 watt
Type de tension	CA	Flux lumineux efficace	4550 lumen
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Efficacité lumineuse	130 lumen/watt
Avec appareil	✓	Température de couleur	3000 3000 kelvin
Appareil de commande échangeable	✓	Facteur de puissance cos phi	0,9
Réglage 0-10 V	✗	Largeur	229 millimètre
Réglage 1-10 V	✗	Hauteur/profondeur	114 millimètre
Réglage DALI	✗	Longueur	543 millimètre
Réglage DMW	✗	Nombre de pôles	3
Réglage DSI	✗	Section de conducteur	1,5 millimètre carré
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage programmable	✗		
Réglage RF	✗		
Réglage Sine Wave Reduction	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		
Réglage Zigbee	✗		
Réglage avec bouton-poussoir	✗		
Sans fonction de réglage	✗		
Répartiteur de lumière	Lentille focale		

LED Pro-Strada Basic

LED Pro-Strada Basic Micro

40312020

EAN: 8720604745337

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP66
Optique ajustable	✘
Résistance aux chocs	IK09
Classe de protection	II
Télécommande	Sans
Avec radiocommande	✘
Régulation constante du flux lumineux	✘
Avec commande d'éclairage programmée	✘
Avec câble de raccordement	✓
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Type de câblage	Pièce de terminaison
Compatible avec Apple HomeKit	✘
Compatible avec Google Assistant	✘
Type de raccordement	Borne à vis
Compatible avec Amazon Alexa	✘
Compatible IFTTT	✘
Commande via Bluetooth	✘