PROLUMIA®

LED Pro-Cone

Pro-Cone Type de lentille 1

41380100
EAN: 8720874790006

LUMINAIRE CONIQUE LED ANTI-VANDALISME ET CIRCULAIRE POUR UN ÉCLAIRAGE PUBLIC OPTIMAL

Le Pro-Cone est un luminaire conique LED anti-vandalisme et circulaire, qui garantit un éclairage maximal et optimal de l'espace public. Ceci sans pollution lumineuse inutile, car il est possible d'utiliser 5 types de lentilles différentes. Cela permet de créer de la lumière à volonté. En raison des nombreuses options supplémentaires, de la longue durée de vie, de la haute efficacité et du choix de différents objectifs, le Pro-Cone est très largement applicable. Idéal pour une utilisation dans les zones résidentielles, les parkings, les pistes cyclables, les places et les centres-villes.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Type de montage	Rehausse	Courant nominal à LED à courant constant	137|137	milliampère
Source lumineuse	LED interchangeable	Tension nominale	220|240	volt
Avec source lumineuse	✔	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	90	pourcent
Douille	Sans	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C	80	pourcent
Matériau du boîtier	Aluminium	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	150000	heure
Traitement de surface	Autre	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	110000	heure
Couleur du boîtier	Noir	Durée de vie L90/B10 à 25 °C	55000	heure
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-25|50	degrés Celsius
Type de tension	CA	Longueur de câble	5	mètre
Avec appareil	✔	Flux lumineux efficace	1000	lumen
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Puissance du système	8,5	watt
Appareil de commande échangeable	✔	Efficacité lumineuse	115	lumen/watt
Réglage 0-10 V	✖	Température de couleur	3000|3000	kelvin
Réglage 1-10 V	✔	Facteur de puissance cos phi	0,72	
Réglage GPRS	✖	Hauteur/profondeur	415	millimètre
Réglage DALI	✖	Diamètre	540	millimètre
Réglage DMW	✖	Adapté à la dimension de la tresse	60|60	millimètre
Réglage DSI	✖	Nombre de pôles	3	
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✖	Section de conducteur	1	millimètre carré
Réglage LineSwitch	✖			
Réglage spécifique au fabricant	✖			
Réglage modulation de tension de réseau	✖			
Réglage phase descendante	✖			
Réglage phase ascendante	✖			
Réglage Touch and Dim	✖			

PROLUMIA®

LED Pro-Cone

Pro-Cone Type de lentille 1

41380100
EAN: 8720874790006

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Réglage programmable	✔
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Sans fonction de réglage	✖
Réglage RF	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Zigbee	✖
Répartiteur de lumière	Lentille focale
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe de protection (IP)	IP66
Classe de protection (NEMA)	3
Résistance aux chocs	IK10
Classe de protection	I
Télécommande	Sans
Avec radiocommande	✖
Régulation constante du flux lumineux	✖
Avec commande d'éclairage programmée	✖
Avec câble de raccordement	✔
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Type de câblage	Pièce de terminaison
Compatible avec Apple HomeKit	✖
Compatible avec Google Assistant	✖
Compatible avec Amazon Alexa	✖
Type de raccordement	Borne à vis
Compatible IFTTT	✖
Commande via Bluetooth	✖