

LED Lumiaflex II

46000220

EAN: 8720615503971

UNE INNOVATION D'ÉCLAIRAGE FLEXIBLE QUI EXCELLE DANS SA CONCEPTION ET FONCTION

Grâce à la série LED Lumiaflex II, Prolumia a pu changer l'éclairage néon conventionnel de fond en comble. Cette lumière de corde incassable et étanche est livrable en d'innombrables variétés de couleurs et permet une ligne lumineuse très égale. La LED Lumiaflex II se plie facilement ce qui fait qu'elle convient admirablement à réaliser lettres et figures.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| Modèle | Tuyau | Nombre de sources lumineuses par mètre | 60 |
| Type de montage | Montage en saillie/encastrement | Puissance de la lampe par mètre | 7,2 watt |
| Source lumineuse | LED non interchangeable | Sensibilité par mètre | 120 lumen |
| Type de tension | CC | Tension de lampe | 22 26 volt |
| Appareil | Appareil à LED commandé en tension | Angle de rayonnement | 160 degré |
| Adapté à un variateur | ✓ | Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 heure |
| Appareil de commande échangeable | ✗ | Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 10 heure |
| Classe de protection (IP) | IP68 | Puissance du système | 72 watt |
| Classe de protection (NEMA) | 3 | Largeur | 11,5 millimètre |
| Couleur de la lumière | Rouge | Hauteur/profondeur | 29 millimètre |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 20-39 | Longueur | 10000 millimètre |
| Avec plaque de fermeture | ✗ | Diamètre | 11,5 millimètre |
| Avec ensemble de raccordement | ✗ | Longueur des sections individuelles | 125 millimètre |
| Avec couvercle de protection | ✓ | Plus petit rayon de courbure | 120 millimètre |
| Auto-adhésif | ✗ | Nombre de pôles | 2 |
| Type de câblage | Pièce de terminaison | Section de conducteur | 0,75 millimètre carré |
| Type de raccordement | Autre | | |
| Compatible avec Apple HomeKit | ✗ | | |
| Compatible avec Google Assistant | ✗ | | |
| Compatible avec Amazon Alexa | ✗ | | |
| Compatible IFTTT | ✗ | | |