

LED I-Panel drivers

40000522

EAN: 8720604740219

ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De Prolumia voedingen en drivers zijn zowel verkrijgbaar voor binnen- als buitentoepassingen (waterdicht). Dankzij het relatief dunne formaat zijn de LED voedingen eenvoudig weg te werken onder bijvoorbeeld een plank, in een kast of achter een muur.



PRODUCTKENMERKEN

Uitvoering	Dynamisch	Uitgangsspanning	2 44 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✗	Uitgangsstroom	1250 1250 Milli-ampère
Dimmer 0-10 V	✗	Uitgangsvermogen	55 55 Watt
Dimmer 1-10 V	✓	Lengte	127 Millimeter
Dimmer DALI	✓	Breedte	75 Millimeter
Dimmer DSI	✗	Hoogte	30 Millimeter
Dimmer DMX	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✓		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Zonder dimfunctie	✗		
Behuizing	Kunststof behuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✗		
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse	II		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		

LED drivers

LED I-Panel drivers

40000522

EAN: 8720604740219

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Compatible met Casambi	×
Met IFTTT ondersteuning	×