


LED I-Panel 295x295 mm

# 40007905

EAN: 8719689122003

### ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✘	Nominale ledstroom bij constante stroom	380 420 Milli-ampère
Wandmontage	✘	Nom. Stroom	400 400 Milli-ampère
Geschikt voor pendelophanging	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	11 Watt
Geschikt voor aanbouw	✘	Armaturefficiëntie	80 Lumen/Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✘	Effectieve lichtstroom	880 Lumen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✘	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Arbeidsfactor	0,9
Met lichtbron	✓	Breedte	295 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	10,4 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Lengte	295 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Inbouw lengte	295 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouwbreedte	295 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouwhoogte/-diepte	10,4 Millimeter
Rasteruitvoering	Zonder	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Spanningstype	AC	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparaat stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✘		
Dimmer 0-10 V	✘		
Dimmer 1-10 V	✘		
Dimmer DALI	✓		
Dimmer DMX	✘		
Dimmer DSI	✘		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✘		
Dimmer GPRS	✘		
Dimmer LineSwitch	✘		
Dimmer fabrikantspecifiek	✘		

## LED I-Panel

LED I-Panel 295x295 mm

# 40007905

EAN: 8719689122003

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer netspanningmodulatie	✘
Dimmer faseafsnijding	✘
Dimmer faseaansnijding	✘
Dimmer programmeerbaar	✘
Dimmer RF	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Zigbee	✘
Dimmer met drukknop	✘
Zonder dimfunctie	✘
Dimmer afhankelijk van de besturing	✓
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP52
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	✘
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Met bewegingssensor	✘
Met lichtsensor	✘
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✘
Met (lucht)roosters	✘
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Warm < 3300 K
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Vlakstekker (vervallen)
Bediening via Bluetooth	✘