


LED I-Panel 595x295 mm

# 40007915

EAN: 8719689122034

### ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✘	Nominale ledstroom bij constante stroom	520 560 Milli-ampère
Wandmontage	✘	Nom. Stroom	540 540 Milli-ampère
Geschikt voor pendelophanging	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	22 Watt
Geschikt voor aanbouw	✘	Armaturefficiëntie	80 Lumen/Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✘	Effectieve lichtstroom	1760 Lumen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✘	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Arbeidsfactor	0,9
Met lichtbron	✓	Breedte	295 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	10,4 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Lengte	595 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Inbouw lengte	595 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouwbreedte	295 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouwhoogte/-diepte	10,4 Millimeter
Rasteruitvoering	Zonder	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Spanningstype	AC	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparaat stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✘		
Dimmer 0-10 V	✘		
Dimmer 1-10 V	✘		
Dimmer DALI	✓		
Dimmer DMX	✘		
Dimmer DSI	✘		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✘		
Dimmer GPRS	✘		
Dimmer LineSwitch	✘		
Dimmer fabrikantspecifiek	✘		

## LED I-Panel

LED I-Panel 595x295 mm

# 40007915

EAN: 8719689122034

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer netspanningmodulatie	✗
Dimmer faseafsnijding	✗
Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Zonder dimfunctie	✗
Dimmer afhankelijk van de besturing	✓
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP52
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	✗
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Met (lucht)roosters	✗
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Warm < 3300 K
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Vlakstekker (vervallen)
Bediening via Bluetooth	✗