


LED Prodisc II IP65 + microwave sensor

40009851

EAN: 8720604743999

WATERDICHT EN ZEER VEELZIJDIG

De Prodisc II IP65 is de waterdichte (IP65) versie van Prolumia's populaire Prodisc II LED armatuur. Deze energiezuinige, heldere verlichting kan gebruikt worden in een scala aan buitentoepassingen; ook in zware omstandigheden. Ideaal voor openbare ruimtes, onderdoorgangen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen, etc. Door de verschillende opties die dit armatuur te bieden heeft, is er voor iedere toepassing een variant beschikbaar.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 Procent, percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	10000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	15 Watt
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Armaturefficiëntie	100 Lumen/Watt
Met lichtbron	✓	Effectieve lichtstroom	1500 Lumen
Lamphouder	Overig	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Materiaal behuizing	Kunststof	Arbeidsfactor	0,9
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Hoogte/diepte	100 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Buitendiameter	370 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Aantal polen	2
Rasteruitvoering	Zonder		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		

LED Prodisc II IP65

LED Prodisc II IP65 + microwave sensor

40009851

EAN: 8720604743999

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer GPRS	✘
Dimmer LineSwitch	✘
Dimmer fabrikantspecifiek	✘
Dimmer netspanningmodulatie	✘
Dimmer faseafsnijding	✘
Dimmer faseaansnijding	✘
Dimmer programmeerbaar	✘
Dimmer RF	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Zigbee	✘
Dimmer met drukknop	✘
Zonder dimfunctie	✓
Dimmer afhankelijk van de besturing	✘
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	✘
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Met bewegingssensor	✓
Met lichtsensor	✘
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✘
Met (lucht)roosters	✘
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✘
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘