


LED Pro-Portal schakelbaar

40010001

EAN: 8720604744095

SLIMME OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE DOORGANG

De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuisen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% 20% 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	6 Watt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Armaturefficiëntie	100 Lumen/Watt
Geschikt voor aanbouw	✓	Effectieve lichtstroom	600 Lumen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Arbeidsfactor	0,9
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Breedte	120 Millimeter
Met lichtbron	✓	Hoogte/diepte	82 Millimeter
Lamphouder	Overig	Lengte	358 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Verblindingsbegrenzing (UGR)	17
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Zonder		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		

LED Pro-Portal

LED Pro-Portal schakelbaar

40010001

EAN: 8720604744095

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer netspanningmodulatie	✘
Dimmer faseafsnijding	✘
Dimmer faseaansnijding	✘
Dimmer programmeerbaar	✘
Dimmer RF	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Zigbee	✘
Dimmer met drukknop	✘
Zonder dimfunctie	✓
Dimmer afhankelijk van de besturing	✘
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	✘
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Met bewegingssensor	✘
Met lichtsensor	✘
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✘
Met (lucht)roosters	✘
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✘