


LED Pro-Office (opbouw)

40011150

EAN: 8720874799887

VEELZIJDIG VERLICHTINGSARMATUUR MET EEN KLASSIEKE UITSTRALING, VOORZIEN VAN HEDENDAAGSE TECHNIEK EN INNOVATIEVE FUNCTIES

Het Pro-Office armatuur behoudt zijn traditionele looks maar is onderhuids volledig vernieuwd. Naast voordelen als het hogere lichtrendement en een aanzienlijk langere nuttige levensduur, maken nieuwe functies zoals het instellen van de gewenste lichtkleur en het in 4 stappen regelbare lichtniveau het armatuur flexibel en breed inzetbaar. Pro-Office is de ideale vervanger van T5/T8-fluorescentiepanelen en voldoet bovendien aan de verlichtingseisen voor beeldschermwerkplekken. De vernieuwde Pro-Office levert zowel energie-efficiëntie als visueel comfort en biedt dus ook een uitstekende oplossing voor algemene verlichting in utiliteitsprojecten.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✗	Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Wandmontage	✗	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale ledstroom bij constante stroom	340 840 Milli-ampère
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nom. Stroom	0 180 Milli-ampère
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	182000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,93 Procent, percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,91 Procent, percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,85 Procent, percentage
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Lamphouder	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Staal	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	32
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	54
Kleur behuizing	Wit	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-15 45 graden Celsius
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Armaturefficiëntie	125 Lumen/Watt
Rasteruitvoering	Hoogglans	Effectieve lichtstroom	4400 Lumen
Spanningstype	AC	Geschikt voor lampvermogen	15 35 Watt
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Systeemvermogen, systeemprestaties	35 Watt
Regeling inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Arbeidsfactor	0,95

LED Pro-Office (opbouw)

40011150

EAN: 8720874799887

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,4
Dimmer 0-10 V	✗	Breedte	595 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✗	Hoogte/diepte	42 Millimeter
Dimmer DALI	✗	Lengte	595 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Dimmer DMX	✗	Aantal polen	3
Dimmer DSI	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 mm ² (Vierkante millimeter)
Dimmer GPRS	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	16
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch		
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6		
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	1		
Slagvastheid	IK02		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗		
Met (lucht)roosters	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Constante lichtstroom regeling	✗		
Type bedrading	Afsluiting		
Aansluitwijze	Overig		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Lumen regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Casambi	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		

LED Pro-Office

LED Pro-Office (opbouw)

40011150

EAN: 8720874799887

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Google Assistant	✘
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✘