


LED Pro-Aqua III 1207x75x70 mm

40281602

EAN: 8720604745269

SLAGVASTE EN WATERDICHTe ARMATUREN TER VERVANGING VAN TL (-D) ARMATUREN

Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen eenvoudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	124000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	87 Procent, percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	79 Procent, percentage
Geschikt voor aanbouw	✓	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	56000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	28000 Uur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	37000 Uur
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 40 graden Celsius
Met lichtbron	✓	Armaturefficiëntie	150 Lumen/Watt
Lamphouder	Overig	Effectieve lichtstroom	4800 Lumen
Materiaal behuizing	Kunststof	Systeemvermogen, systeemprestaties	32 Watt
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Kleur behuizing	Grijs	Arbeidsfactor	0,98
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd	Breedte	75 Millimeter
Rasteruitvoering	Zonder	Hoogte/diepte	70 Millimeter
Spanningstype	AC	Lengte	1200 Millimeter
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Aantal polen	3
Regeling inbegrepen	✓	Geleiderdoorsnede	1,5 mm ² (Vierkante millimeter)
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DMX	✗		

LED Pro-Aqua III

LED Pro-Aqua III 1207x75x70 mm

40281602

EAN: 8720604745269

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer DSI	✘
Dimmer GPRS	✘
Dimmer LineSwitch	✘
Dimmer fabrikantspecifiek	✘
Dimmer netspanningmodulatie	✘
Dimmer faseafsnijding	✘
Dimmer faseaansnijding	✘
Dimmer programmeerbaar	✘
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✘
Dimmer RF	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Zigbee	✘
Dimmer met drukknop	✘
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Zonder dimfunctie	✓
Lichtverdeling	Dubbel asymmetrisch
Dimmer afhankelijk van de besturing	✘
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Geschikt voor noodverlichting	✘
Met bewegingssensor	✘
Met lichtsensor	✘
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✘
Met (lucht)roosters	✘
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen