


LED Pro-Strada Basic Micro

40312030

EAN: 8720604745368

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De Pro-Strada Basic behoort tot de Pro-Strada familie, maar heeft wel zijn eigen plekje verdiend. De Pro-Strada Basic is een voordelige en duurzame keuze, welke toepasbaar is in de meest uiteenlopende omgevingen. Door de vele opties, het moderne uiterlijk en het lage energieverbruik, voldoet dit armatuur aan vrijwel alle wensen voor openbare verlichting.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/aanzet	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nominale spanning	200 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. Stroom	350 350 Milli-ampère
Lamphouder	Overig	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Geschikt voor vlechmaat (-spoed)	60 60 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 graden Celsius
Kleur behuizing	Grijs	Kabellengte	0,6 Meter
Materiaal afdekking	Glas transparant	Systeemvermogen, systeemprestaties	45 Watt
Spanningstype	AC	Effectieve lichtstroom	5850 Lumen
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Armaturefficiëntie	130 Lumen/Watt
Regeling inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Arbeidsfactor	0,9
Dimmer 0-10 V	✗	Breedte	229 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✗	Hoogte/diepte	114 Millimeter
Dimmer DALI	✗	Lengte	543 Millimeter
Dimmer DMX	✗	Aantal polen	3
Dimmer DSI	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 mm ² (Vierkante millimeter)
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Zonder dimfunctie	✗		
Lichtverdeler	Focuslens		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3		

LED Pro-Strada Basic

LED Pro-Strada Basic Micro

40312030

EAN: 8720604745368

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Instelbare optiek	✘
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse	II
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	✘
Constance lichtstroom regeling	✘
Met programmagestuurde lichtregeling	✘
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘
Bediening via Bluetooth	✘